

## Deckenaufbaustrahler Typ Nr. 2319 - Farbe: schwarz, mit 1 x LED 8 W, 800 lm,3000



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121181949     |
| EAN                      | 4007235623192 |
| Hersteller Artikelnummer | 662319        |
| Hersteller Typ           | 662319        |
| Hersteller Name          | ALBERT        |
| Gewicht (Kg)             | 0,7           |
| Zolltarif Nr.            | 94054990      |

Albert-Deckenaufbaustrahler 662319 aus Aluminium mit separater Montageplatte. 1 x LED 8,0 W, warmweiß 3000K, 800 IP 44 - Schutzklasse : schwarz Abmessungen: d 110 x 95 mm

### Technische Daten

|                                                            |                   |                                                                                    |                                 |                                                            |                                                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Verstellbarkeit                                            | nicht verstellbar | Werkstoff des Gehäuses                                                             | Aluminium                       | Gehäusefarbe                                               | schwarz                                          |
| Nennspannung                                               | 230 V             | Ausstrahlungswinkel                                                                | 21-40° -<br>mediumstrahlen<br>d | Max. Systemleistung                                        | 8 W                                              |
| Farbtemperatur                                             | 3000 K            | Geeignet für Aufbaumontage                                                         | Ja                              | Geeignet für Einbaumontage                                 | Nein                                             |
| Geeignet für Wandmontage                                   | Nein              | Geeignet für Pendelaufhängung                                                      | Nein                            | Geeignet für Deckenmontage                                 | Ja                                               |
| Geeignet für Traversenmontage                              | Nein              | Geeignet für Podest-/<br>Bodenmontage                                              | Ja                              | Geeignet für<br>Stromschienenmontage                       | Nein                                             |
| Geeignet für Klemmontage                                   | Nein              | Geeignet für Seilsystem                                                            | Nein                            | Mit Bewegungsmelder                                        | Nein                                             |
| Mit Lichtsensor                                            | Nein              | Leuchtmittel                                                                       | LED<br>austauschbar             | Mit Leuchtmittel                                           | Ja                                               |
| Geeignet für Anzahl der<br>Lichtquellen                    | 1                 | Oberflächenschutz                                                                  | lackiert                        | Werkstoff der Abdeckung                                    | Glas transparent                                 |
| Oberfläche gebürstet                                       | Nein              | Spannungsart                                                                       | AC                              | Betriebsgerät                                              | LED-<br>Betriebsgerät sp<br>annungsgesteue<br>rt |
| Mit Betriebsgerät                                          | Ja                | Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                              | Dimmung 0-10 V                                             | Nein                                             |
| Dimmung 1-10 V                                             | Nein              | Dimmung DALI-2                                                                     | Nein                            | Dimmung DALI                                               | Nein                                             |
| Dimmung DMX                                                | Nein              | Dimmung DSI                                                                        | Nein                            | Dimmung Potentiometer<br>(geräteintegriert)                | Nein                                             |
| Dimmung LineSwitch                                         | Nein              | Dimmung herstellerspezifisch                                                       | Nein                            | Dimmung<br>Netzspannungsmodulation                         | Nein                                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                    | Ja                | Dimmung Phasenanschnitt                                                            | Nein                            | Dimmung programmierbar                                     | Nein                                             |
| Dimmung RF                                                 | Nein              | Dimmung Sine Wave Reduction                                                        | Nein                            | Dimmung Touch and Dim                                      | Nein                                             |
| Dimmung Zigbee                                             | Nein              | Dimmung mit Push-button                                                            | Nein                            | Lichtverteiler                                             | sonstige                                         |
| Lichtverteilung                                            | symmetrisch       | Lichtaustritt                                                                      | direkt                          | Schutzart (NEMA)                                           | sonstige                                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                | I                 | Bemessungsumgebungstemperatur<br>nach IEC 62722-2-1                                | 15 .. 25 °C                     | Geeignet für Lampenleistung                                | 8 W                                              |
| Lichtfarbe                                                 | weiß              | Farbtemperatur einstellbar                                                         | nein                            | Farbwiedergabeindex CRI                                    | 80-89                                            |
| Bemessungslichtstrom nach IEC<br>62722-2-1                 | 800 lm            | Lichtstrom einstellbar                                                             | nein                            | Leistungsfaktor                                            | 0.9                                              |
| Flimmerwert Pst LM                                         | 1                 | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | stufenlos                       | Stroboskopeffektwert SVM                                   | 0.4                                              |
| Höhe/Tiefe                                                 | 95 mm             | Außendurchmesser                                                                   | 110 mm                          | Art der Verdrahtung                                        | Abschluss                                        |
| Polzahl                                                    | 3                 | Leiterquerschnitt                                                                  | 2.5 mm²                         | Anschließbarer Leiterquerschnitt                           | 0.75 .. 2.5 mm²                                  |
| Anschlussart                                               | Schraubklemme     | Leuchte mit begrenzter<br>Oberflächentemperatur "D-<br>Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                            | Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter B16 | 20                                               |
| Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter C16 | 30                | Glühdrahtprüfung nach IEC<br>60695-2-11                                            | ohne                            | Photobiologische Sicherheit nach<br>EN 62471               | sonstige                                         |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                                |          |                                                     |          |                               |      |
|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein     | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein     | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                | SDCM3    | Blendbegrenzung (UGR)                               | 1        | Kompatibel mit Apple HomeKit  | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant                | Nein     | Kompatibel mit Amazon Alexa                         | Nein     | Herkunftsland                 | DE   |
| Zolltarifnummer                                | 94054990 | Gewicht                                             | 0.700 kg |                               |      |

Abbildungen

Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!