

Stoßverbinder für feindrähtige Leiter, 120mm², Cu verzinkt



Sonepar Artikelnummer	120258981
EAN	4012078470919
Hersteller Artikelnummer	729F
Hersteller Typ	729F
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,076
Zolltarif Nr.	85359000

Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Nennquerschnitt	120 mm ²	Ausführung	Normalausführung	Hülsenform	lang
Spannungsreihe	bis 10 kV	Geeignet für massive Leiter	Nein	Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja	Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein	Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja	Geeignet für Flachleiter	Nein	Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt	Isolation	ohne	Art der Verbindung	Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige	2	Für zugfeste Verbindungen	Nein	Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.076 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Produktvideo • RoHS-Erklärung