

## LED-Pendelleuchte 4000K 47W DALI BT Mikroprisma d+i



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121010730               |
| EAN                      | 4046075117287           |
| Hersteller Artikelnummer | 3113294                 |
| Hersteller Typ           | 3113294-SL720+          |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 5,29                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

Pendelleuchte SL720+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 47W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (20mm). Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichtevertelung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosfera. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. BAP-g geeignet nach DIN EN 12464-1.

### Technische Daten

|                                                                             |                             |                                                                                 |                 |                                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel                                                                | LED austauschbar            | Mit Leuchtmittel                                                                | Ja              | Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium               |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß                        | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                         | 99800 h         | Schutzart (IP)                                                                  | IP20                    |
| Max. Systemleistung                                                         | 47 W                        | Farbtemperatur                                                                  | 4000 K          | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                             | Nein                    |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Ja                          | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                            | 1               | Werkstoff der Abdeckung                                                         | Kunststoff strukturiert |
| Ausführung des Rasters                                                      | ohne                        | Spannungsart                                                                    | AC/DC           | Nennspannung                                                                    | 220 .. 240 V            |
| Nennstrom                                                                   | 196 .. 214 mA               | Betriebsgerät                                                                   | EVG             | Mit Betriebsgerät                                                               | Ja                      |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                          | Dimmbar                                                                         | Ja              | Dimmung 0-10 V                                                                  | Nein                    |
| Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                        | Dimmung DALI                                                                    | Ja              | Dimmung DALI-2                                                                  | Nein                    |
| Dimmung DMX                                                                 | Nein                        | Dimmung DSI                                                                     | Nein            | Dimmung herstellerepezifisch                                                    | Nein                    |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                        | Dimmung Phasenabschnitt                                                         | Nein            | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                        | Nein                    |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                        | Dimmung programmierbar                                                          | Nein            | Dimmung Touch and Dim                                                           | Nein                    |
| Dimmung RF                                                                  | Nein                        | Dimmung Zigbee                                                                  | Nein            | Dimmung mit Push-button                                                         | Nein                    |
| Lichtverteiler                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel | Reflektor                                                                       | ohne            | Lichtverteilung                                                                 | symmetrisch             |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                       | Lichtaustritt                                                                   | direkt/indirekt | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar                                        | Nein                    |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | C                           | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                            | Ja              | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 70 %                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 55 %                        | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1 %             | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1,2 %                   |
| Schutzart (NEMA)                                                            | 1                           | Schlagfestigkeit                                                                | IK05            | Schutzklasse nach IEC 61140                                                     | I                       |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                        | Geeignet für Notlicht                                                           | Nein            | Notstromversorgungssystem                                                       | ohne                    |
| Notfunktionsüberwachungssystem                                              | ohne                        | Mit Bewegungsmelder                                                             | Nein            | Mit Präsenzmelder                                                               | Nein                    |
| Mit Lichtsensor                                                             | Nein                        | Leuchtenlichtausbeute                                                           | 135 lm/W        | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                            | 650 °C - 30 s           |

|                                         |                                    |                                  |                          |                                 |              |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6340 lm                            | Geeignet für Lampenleistung      | 42 W                     | Lichtfarbe                      | weiß         |
| Farbwiedergabeindex CRI                 | 80-89                              | Blendbegrenzung (UGR)            | 16                       | Leistungsfaktor                 | 0.9          |
| Flimmerwert Pst LM                      | 0.7                                | Konstant-Lichtstrom-Regelung     | Nein                     | Stroboskopeffektwert SVM        | 0.4          |
| Farbtemperatur einstellbar              | nein                               | Lichtstrom einstellbar           | nein                     | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein         |
| Breite                                  | 240 mm                             | Höhe/Tiefe                       | 20 mm                    | Länge                           | 1538 mm      |
| Durchmesser                             | 0 mm                               | Mit Abhängung                    | Ja                       | Pendellänge                     | 0 .. 1500 mm |
| Art der Verdrahtung                     | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 .. 2.5 mm <sup>2</sup> | Polzahl                         | 3            |
| Leiterquerschnitt                       | 1.5 mm <sup>2</sup>                | Anschlussart                     | Steckklemme              | Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein         |
| Kompatibel mit Google Assistant         | Nein                               | Kompatibel mit Amazon Alexa      | Nein                     | Kompatibel mit Casambi          | Nein         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar           | Nein                               | Bedienung über Bluetooth         | Ja                       | Herkunftsland                   | DE           |
| Zolltarifnummer                         | 94051190                           | Gewicht                          | 5.290 kg                 |                                 |              |

## Abbildungen

Milieubild



### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung