

Sicherheitsschneidgarnitur bis 85 mm, 60 KV, 625 Bar



Sonepar Artikelnummer	121112792
EAN	4011923547165
Hersteller Artikelnummer	216417
Hersteller Typ	216417
Hersteller Name	HAUPA
Gewicht (Kg)	32,0
Zolltarif Nr.	84678900

Das Kabelschneidgerät ist nach VDE 0105 Teil 100 Abs. 6.2.3 und 6.2.4 zum Schneiden von Nieder- und Mittelspannungskabeln, die unter Nennspannung bis 60kV AC stehen können, zugelassen. Wird ein versehentlich unter Spannung stehendes Kabel geschnitten, besteht keine Gefahr für den Bedienenden. Der 10 m lange Spezial-Hochdruck-Hydraulikschlauch, der die Pumpe mit dem Schneidkopf verbindet, garantiert höchste Sicherheit durch sein Isoliervermögen. Eine Kontrolle des Schnittvorganges erfolgt durch Beobachtung des Manometers an der Pumpe, weil der Schneidkopf beim Schneiden des Kabels nicht zu sehen ist. Er ist mehrfach unter Spannung bei anstehender Netzleistung erprobt. Der Schneidbereich reicht bis 85 mm. Die 12 mm starken Schneidmesser sind aus hochfestem Werkzeugstahl geschmiedet und geschliffen und damit verschleissfrei. Eine kräftig dimensionierte Messerführung garantiert hohe mechanische Standfestigkeit. Auch im Kurzschlussfall ist ein sicheres Durchtrennen des Kabels gewährleistet, da die Messer ca. 20 mm überlappen. Die Schneiden öffnen sich nach Druckentlastung selbstständig. Der Berstdruck des Hochdruckschlauches beträgt 2700 bar. Die Überdrucksicherung in der Pumpe ist auf 625 bar eingestellt. Das Set besteht aus: einer hydraulischen Schere mit Hochdruckschlauch 10 m lang, mit leckfreier Kupplung und Erdungsarmatur nach EN 50340 Doppel-Kolben-Pumpe auf Fußgestell, mit Fußbetätigungshebel Koffer betriebsfertig mit Spezialöl gefüllt

Technische Daten

Ausführung/Betätigung	hydraulischer Schneidkopf mit Fußpumpe	Geeignet für max. Kabeldurchmesser	85 mm
Schneidkopf auswechselbar	Nein	Schneidbacken auswechselbar	Ja
Isoliert	Ja	Schutzisoliert 1000 V	Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja	Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Geeignet für massive Leiter	Ja	Geeignet für Stahldrahtumflechtung	Ja
Mit Abisolierfunktion	Nein	Griffausführung	sonstige
Mit Aufprallschutz	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	84678900	Gewicht	32.000 kg