

Blitzstrom-Überspannungsableiter-Set, TN-S-Set, 2p



Sonepar Artikelnummer	120299359
EAN	4015081548873
Hersteller Artikelnummer	158309
Hersteller Typ	SPBT12-280/2
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,285
Zolltarif Nr.	85365080

zum Schutz von Verbraucheranlagen vor transienten Überspannungen, die durch direkte und indirekte Blitzeinschläge sowie Schaltvorgänge verursacht werden, Anwendung nach IEC 60364-5-53 Abschnitt A534, il entsprechend IEC 61643-1, SPD Typ T1, T2 nach EN 61643-11, Blitzschutzklasse III und IV nach IEC 62305, Typ ohne Fernmeldung

Technische Daten

Polzahl	2	Blitzstoßstrom (10/350 µs)	12.5 kA	Max. Dauerspannung AC	280 V
Nennspannung AC	280 V	Schutzpegel	1.5 kV	Prüfklasse	Typ 1 und 2
Netzform DC	Nein	Netzform IT	Nein	Netzform TN	Ja
Netzform TN-C	Nein	Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Ja
Netzform TT	Ja	Netzform sonstige	Ja	Max. Dauerspannung DC	0 V
Nennspannung DC	0 V	Max. PV-Spannung	0 V	Schutzpegel L-N	0 kV
Schutzpegel L-PE	1.5 kV	Schutzpegel N-PE	0 kV	Schutzpegel (DC+ - DC-)	0 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE)	0 kV	Folgestromlöschfähigkeit	0 kA	Spezifische Energie (W/R)	39.1 kJ/Ohm
Max. Überstromschutzeinrichtung	0 A	Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)	160 A	Montageart	Hutschiene TH35
Stichverdrahtung (Sicherung)					
Baugröße	2 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrätig)	25 mm²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig)	35 mm²
Fernsignalisierung	Nein	Signalisierung am Gerät	optisch	Integrierte Vorsicherung	Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät	Nein	Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie	Nein	Überstromgeschützter Spannungsabgriff	Nein
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.285 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild