

## TX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 63A, 1-polig+N, 10kA, 230VAC, 2TE



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120379960     |
| EAN                      | 3414970393890 |
| Hersteller Artikelnummer | 404194        |
| Hersteller Typ           | 404194        |
| Hersteller Name          | LEGRAND       |
| Gewicht (Kg)             | 0,295         |
| Zolltarif Nr.            | 85362010      |

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig mit mitschaltendem Neutraleiter, C-Charakteristik, Bemessungsstrom  $I_n$  63 A, Bemessungsschaltvermögen  $I_{cn}$  10 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung  $U_n$  230 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik sind für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen (z.B. Motoren und Transformatoren) vorgesehen.

### Technische Daten

|                                    |             |                                                           |          |                               |       |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------|
| Auslösecharakteristik              | C           | Polzahl (gesamt)                                          | 2        | Anzahl der abgesicherten Pole | 1     |
| Bemessungsstrom                    | 63 A        | Bemessungsschaltvermögen $I_{cn}$ nach EN 60898 bei 230 V | 10 kA    | Mitschaltender Neutraleiter   | Ja    |
| Breite in Teilungseinheiten        | 2           | Einbautiefe                                               | 44 mm    | Bemessungsspannung            | 230 V |
| Bemessungsisolationsspannung $U_i$ | 500 V       | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit $U_{imp}$               | 4 kV     | Spannungsart                  | AC    |
| Frequenz                           | 50 .. 60 Hz | Energiebegrenzungsklasse                                  | 3        | Unterputzmontage              | Ja    |
| Überspannungskategorie             | 3           | Verschmutzungsgrad                                        | 2        | Zusatzeinrichtungen möglich   | Ja    |
| Schutzart (IP)                     | IP20        | Explosionsschutz                                          | Nein     | Herkunftsland                 | PL    |
| Zolltarifnummer                    | 85362010    | Gewicht                                                   | 0.295 kg |                               |       |

### Abbildungen

Produktbild schräg



**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt • CoC-Erklärung (Certificate of Conformity, benötigt für CPR)