

Schütz Reiheneinbau, 4 Schliesser 25A, Spule 24VAC/DC, LED



Sonepar Artikelnummer	120476603
EAN	8012823352343
Hersteller Artikelnummer	22.34.0.024.4320
Hersteller Typ	22.34.0.024.4320
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,168
Zolltarif Nr.	85364900

Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 4 Schließer für 25 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 6250 VA, AC15 1800 VA, 3-Phasen-Motorlast, AC3 (400-440 V AC) 4 kW, Bemessungsstrom AC AC-7c 10 A, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Kompaktleuchtstofflampe (Energiesparlampe) 200 W, Leuchtstofflampe mit EVG 800 W, Leuchtstofflampe mit KVG 500 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W. Spule: 24 V AC/DC, Breite 35 mm, mit LED und mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaischutzart: IP 20

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	250 .. 440 V	Bemessungsbetriebsstrom	25 A	Bemessungsbetätigungsspannung	24 V
Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Anzahl der Kontakte als Schließer	4	Anzahl der Kontakte als Öffner	0
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1	AC-3	Spannungsart der Betätigungsspannung	AC/DC	Max. Glühlampenlast	2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast	800 VA	Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)	800 VA	Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	500 VA
Schieber für Handschaltung	Nein	Breite in Teilungseinheiten	2	Einbautiefe	60.8 mm
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	Mit Tag-/Nachtfunktion	Nein	Brummfrei	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.168 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite