

SPD Typ 1+2, Kombiableiter, 1-phasig



Sonepar Artikelnummer	120478544
EAN	8012823354149
Hersteller Artikelnummer	7P.02.8.260.1025
Hersteller Typ	7P.02.8.260.1025
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,58
Zolltarif Nr.	85363030

Überspannungsableiter Typ 1 und 2, Kompaktgerät. Varistor und Funkenstrecke in Serie zwischen L - N und Funkenstrecke zwischen N - PE. Für 1-phasige TN-S und TT-Netze, Breite 72 mm.

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	2	Nennableitstoßstrom (8/20)	30 kA	Nennspannung AC	230 V
Schutzpegel	1.5 kV	Montageart	Hutschiene TH35	Netzform DC	Nein
Netzform IT	Nein	Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Ja	Netzform TT	Ja
Netzform sonstige	Nein	Max. Ableitstoßstrom (8/20)	60 kA	Max. Dauerspannung AC	255 V
Schutzpegel L-N	1.5 kV	Schutzpegel N-PE	1.5 kV	Max. Überstromschutteinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	250 A
Max. Überstromschutteinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)	125 A	Kurzschlussfestigkeit (I _{scrr})	50 kA	Integrierte Vorsicherung	Nein
Leckstromfrei	Ja	Baugröße	4 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)	1.5 mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)	1.5 mm ²	Mit Fernmeldekontakt	Ja	Signalisierung am Gerät	optisch
Prüfklasse Typ 2	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85363030	Gewicht	0.580 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite