

Koaxialkabel 7.2PEE/PH Impedanz:75 Ohm 500m sw



Sonepar Artikelnummer	120493603
EAN	4021121540288
Hersteller Artikelnummer	21510035
Hersteller Typ	LCM 17 A+/500
Hersteller Name	KATHREIN
Gewicht (Kg)	0,088
Zolltarif Nr.	85442000

Kathrein LCM 17 A+ Koaxialkabel, 7,2-PEE/PH, 75 Ohm, 500 m Spule, schwarz (21510035).

Technische Daten

Durchmesser Innenleiter	1.63 mm	Innenleiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig	Durchmesser Außenleiter	10.4 mm
Anzahl der Schirmlagen	3	Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	Wellenwiderstand	75 Ohm
Gepaartes Koaxialkabel	Nein	2-Ader-Koaxialkabel (Twinax)	Nein	Innenleiter-Material	Kupfer
Innenleiter-Oberfläche	blank	Außenleiter-Material	Aluminium	Außenleiter-Oberfläche	verzinkt
Außenleiter-Form	Folie + Geflecht	Dielektrikum	Polyethylen, geschäumt (Foam PE)	Bewehrung/Armierung	ohne
Material Bewehrung	sonstige	Mit Nagetierschutz	Nein	Spezifizierung Mantelmaterial	Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe	schwarz	Anzahl der Mantelschichten	1	Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja	Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Fca	Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	Funktionserhalt nach IEC 60331-23	Nein	Außendurchmesser ca.	10.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung	220 mm	Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung	220 mm	Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	110 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung	0.15 kN	Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Ja	Zulässige Art der Installation im Erdreich	sonstige
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-25 .. 55 °C	Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40 .. 70 °C	Gewicht	95 kg/km
Herkunftsland	TR	Zolltarifnummer	85442000	Gewicht	0.088 kg