

Tridonic LMI 48V 350-700mA 20-42V FO slim



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Zolltarif Nr.

120630359

9006210534954

73-28000947

LMI 48V 350-700MA 20-42V FO SLIM

TRIDONIC

85044095

Dimmbar über Potentiometer | Bis zu 93 % Effizienz | Ausgangsspannung 20 – 42 V | Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 und 700 mA via Dip-switch | Ausgangsstromtoleranz ± 8 % | Max. tc-Punkt Temperatur 115 °C | 5 Jahre Garantie | PCB für Einbau Applikation | Klemmen: 0° Steckklemmen | Integriertes Potentiometer | Einstellbarer Ausgangsstrom | Schutzfunktionen (Kurzschluss, Leerlauf) | Anwendungsorientiertes Betriebsfenster | Kleine Abmessungen für Miniaturisierung von Leuchten | Gleicher Formfaktor wie DALI Varianten für einfaches Design-In

Technische Daten

Ausführung	dynamisch	Dimmung DALI	Nein	Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja	Ausgangsstrom	350 .. 700 mA	Ausgangsleistung	14.7 .. 29.4 W
Schutzart (IP)	IP00	Geeignet für Außengebrauch	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Gehäuse	ohne (Platinenmontage)	Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	ohne
Länge	125 mm	Breite	15 mm	Höhe	12 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85044095

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite