

## WL, Aluminium, Nr. 0278 mit BWM, weiß, 1x LED 10 W, 900 lm



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120708390          |
| EAN                      | 4007235802788      |
| Hersteller Artikelnummer | 680278             |
| Hersteller Typ           | WANDLEUCHTE-680278 |
| Hersteller Name          | ALBERT             |
| Gewicht (Kg)             | 1,8                |
| Zolltarif Nr.            | 94054990           |

Wandleuchte Typ Nr. 0278 mit BWM, Farbe: weiß, mit 1 x LED 10 W, 900 lm, mit integriertem Überspannungsschutz, Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, dimmbar, Aluminiumguss, Opalglas

### Technische Daten

|                                                         |               |                                                                     |                                      |                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                              | Nein          | Leuchtmittel                                                        | LED austauschbar                     | Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium           |
| Gehäusefarbe                                            | weiß          | Geeignet für Lampenleistung                                         | 10 W                                 | Max. Systemleistung                                     | 10 W                |
| Farbtemperatur                                          | 3000 K        | Geeignet für Wandmontage                                            | Ja                                   | Geeignet für Pendelaufhängung                           | Nein                |
| Geeignet für Deckenmontage                              | Nein          | Geeignet für Aufbaumontage                                          | Ja                                   | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                     | Nein                |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1          | Nein          | Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                                   | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1                   |
| Oberflächenschutz Gehäuse                               | lackiert      | Werkstoff der Abdeckung                                             | Glas opal                            | Spannungsart                                            | AC                  |
| Nennspannung                                            | 230 V         | Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Mit Betriebsgerät                                       | Ja                  |
| Austauschbares Betriebsgerät                            | Ja            | Dimmung 0-10 V                                                      | Nein                                 | Dimmung 1-10 V                                          | Nein                |
| Dimmung DALI                                            | Nein          | Dimmung DALI-2                                                      | Nein                                 | Dimmung DMX                                             | Nein                |
| Dimmung DSI                                             | Nein          | Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein                                 | Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein                |
| Dimmung Phasenabschnitt                                 | Ja            | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein                                 | Dimmung programmierbar                                  | Nein                |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                | Nein          | Dimmung RF                                                          | Nein                                 | Dimmung Touch and Dim                                   | Nein                |
| Dimmung Zigbee                                          | Nein          | Dimmung mit Push-button                                             | Nein                                 | Lichtverteiler                                          | ohne                |
| Lichtverteilung                                         | asymmetrisch  | Ausstrahlungswinkel                                                 | freistrahlend/diffus                 | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3               |
| Lichtaustritt                                           | direkt        | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                   | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 20                  |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 30            | Schutzart (NEMA)                                                    | sonstige                             | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                   |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | 15 .. 25 °C   | Geeignet für Notlicht                                               | Nein                                 | Mit Bewegungsmelder                                     | Ja                  |
| Mit Lichtsensor                                         | Ja            | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne                                 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 900 lm              |
| Lichtfarbe                                              | weiß          | Flimmerwert Pst LM                                                  | 1                                    | Farbwiedergabeindex CRI                                 | 80-89               |
| Leistungsfaktor                                         | 0.9           | Stroboskopeffektwert SVM                                            | 0.4                                  | Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                |
| Höhe/Tiefe                                              | 360 mm        | Länge                                                               | 145 mm                               | Außendurchmesser                                        | 100 mm              |
| Art der Verdrahtung                                     | Abschluss     | Polzahl                                                             | 3                                    | Leiterquerschnitt                                       | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart                                            | Schraubklemme | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1                                  | Blendbegrenzung (UGR)                                   | 1                   |
| Farbtemperatur einstellbar                              | nein          | Lichtstrom einstellbar                                              | nein                                 | Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                |
| Bedienung über Bluetooth                                | Nein          | Kompatibel mit Apple HomeKit                                        | Nein                                 | Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein                |

|                             |          |                               |          |               |    |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------|----|
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein     | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein     | Herkunftsland | DE |
| Zolltarifnummer             | 94054990 | Gewicht                       | 1.800 kg |               |    |

## Abbildungen

### Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



### LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!

## Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Maßzeichnung