

SWD-Flachleitung, 100 m, 8-polig, nicht konfektioniert



Sonepar Artikelnummer	120802363
EAN	4015081157662
Hersteller Artikelnummer	116026
Hersteller Typ	SWD4-100LF8-24
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	3,5
Zolltarif Nr.	85442000

Flachbandkabel SmartWire-DT zur Verbindung der SmartWire-DT-Teilnehmer innerhalb des Schaltschranks, 100m, 8-polig, unkonfektioniert

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	0.23 mm ²	Leiter-Klasse	Kl.2 = mehrdrähtig	Ader-Zahl	8
Anzahl der Verseilelemente	0	Verseilung	Bündel	Schirm über Verseilung	ohne
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	Kabeltyp	sonstige	Duplex	Nein
Leiter-Material	sonstige	Leiter-Oberfläche	verzinkt	Leiterdurchmesser	1.35 mm
AWG-Größe	24	Verseilelement	Paare	Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation	sonstige	Aderkennzeichnung nach HD 308 S2	Nein	Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schirm über Verseilelement	Folie	Kabel längswasserdicht	Ja	Kabel querwasserdicht	Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Nein	Zulässige Art der Installation im Erdreich	sonstige	Schutzmantel	sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige	Mantel-Farbe	grün	Anzahl der Mantelschichten	0
Bewehrung/Armierung	ohne	Material Bewehrung	sonstige	Kabelgeometrie	flach
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein	Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	Funktionserhalt nach IEC 60331-23	Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein	Außendurchmesser ca.	17.5 mm	Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung	15 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung	15 mm	Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	7.5 mm	Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-10 .. 105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-30 .. 105 °C	Kategorie	sonstige	NVP-Wert	66.7 %
Zertifiziert für Schiffsanwendungen	Nein	Geeignet als Telefonkabel	Nein	Geeignet als Computer-Datenkabel	Nein
Geeignet als Signalkabel	Ja	Geeignet als Sicherheitsalarmkabel	Nein	Beidraht	Nein
Mit Reißleine	Nein	Leitungs-Breite ca.	17.5 mm	Leitungs-Höhe ca.	40 mm
Wellenwiderstand	100 Ohm	Max. Zugfestigkeit während der Verlegung	0.0115 kN	Nennspannung U	24 V
Mit Nagetierschutz	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85442000
Gewicht	3.500 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • Produktvideo • Maßzeichnung