

Kunststoff-Schnellverschraubung für Well Schlauch ROHRflex-Duo, schwarz, gerade



|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121069151                                |
| EAN                      | 4025113284686                            |
| Hersteller Artikelnummer | 1 5128 028 225 RQG-DUO M25X1 5 AD28,5 SW |
| Hersteller Typ           | RQG-DUO M25X1 5 AD28,5 SW                |
| Hersteller Name          | FLEXA                                    |
| Gewicht (Kg)             | 0,13                                     |
| Zolltarif Nr.            | 39174000                                 |

Kunststoff Schnellverschraubung gerade, teilbar RQG-Duo-M, IP 50 metrisches Außengewinde, für ROHRflex-Duo Wellschläuche Material: Kunststoff (PA) Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ... + 120°C Eigenschaften: zum Schutz vorkonfektionierter Leitungen, für die nachträgliche Installation, einfache Montage/Demontage, IP 50 nach EN/IEC 60529

Technische Daten

|                                                              |               |                                               |               |                                                                 |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Neenn Durchmesser                                            | 28.5 mm       | Schutzart (IP)                                | IP50          | Ausführung                                                      | gerade        |
| Bauform                                                      | Außengewinde  | Gewindeanschlussgröße                         | M25 x 1,5     | Nenngröße in Zoll                                               | 3/4 Zoll      |
| Drehbares Gewinde                                            | Nein          | Art der Verbindung                            | Gewinde       | Gewindeart                                                      | metrisch      |
| Gewindewerkstoff                                             | Polyamid (PA) | Gewindelänge                                  | 15 mm         | Gesamtlänge                                                     | 35 mm         |
| Gesamthöhe                                                   | 40 mm         | Werkstoff                                     | Polyamid (PA) | Material Dichtung                                               | ohne Dichtung |
| Kleinster Innendurchmesser des Schlauches                    | 23 mm         | Max. Außendurchmesser des Schlauches          | 28.5 mm       | Farbe                                                           | schwarz       |
| Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA                   | Nein          | Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein          | Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein          |
| Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register | Nein          | Einsatztemperatur                             | -40 .. 120 °C | Herkunftsland                                                   | DE            |
| Zolltarifnummer                                              | 39174000      | Gewicht                                       | 0.130 kg      |                                                                 |               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • Reach-Erklärung • RoHS-Erklärung