

## EMV-Edelstahlkabelverschraubung M16, A2



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121086172      |
| EAN                      | 4007685036078  |
| Hersteller Artikelnummer | 10069017       |
| Hersteller Typ           | ESSKV 16 EMV-Z |
| Hersteller Name          | WISKA          |
| Gewicht (Kg)             | 0,032          |
| Zolltarif Nr.            | 85369010       |


SPRINT® EMV-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung und Chemikalien aus. Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem EMV-Konus ausgestattet. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.

### Technische Daten

|                         |               |                               |                                        |                                     |              |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Gewindeart              | metrisch      | Gewindenennmaß metrisch/PG    | 16                                     | Geeignet für Kabeldurchmesser       | 4,5 .. 10 mm |
| Werkstoff               | Metall        | Schutzart (IP)                | IP68                                   | Verbindungsart zum Gehäuse          | schrauben    |
| Gewindesteigung         | 1,5 mm        | Gewindelänge                  | 5 mm                                   | Schlüsselweite                      | 22 mm        |
| Sechskant Eckmaß        | 24 mm         | Werkstoffgüte                 | Edelstahl 303 (1.4305)                 | Oberflächenschutz                   | unbehandelt  |
| Halogenfrei             | Ja            | Glasfaserverstärkt            | Nein                                   | Schlagfest                          | Ja           |
| Farbe                   | Silber        | Biegeschutz                   | Nein                                   | Mit Gegenmutter                     | Nein         |
| In Öffnung einrastend   | Nein          | Ausführung                    | gerade                                 | Mehrfach-Dichteinsatz               | Nein         |
| Flachkabelverschraubung | Nein          | Mit Zugentlastung             | Ja                                     | Art der Zugentlastung nach EN 62444 | Typ A        |
| Art der Dichtung        | Dichtring     | Material Dichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | Teilbare Verschraubung              | Nein         |
| Einsatztemperatur       | -40 .. 100 °C | Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein                                   | Für Ex-Zone Gas                     | ohne         |
| Für Ex-Zone Staub       | ohne          | Für bewehrte Kabel            | Nein                                   | EMV-Ausführung                      | Ja           |
| Geschirmt               | Ja            | Druckausgleichend             | Nein                                   | Herkunftsland                       | DE           |
| Zolltarifnummer         | 85369010      | Gewicht                       | 0.032 kg                               |                                     |              |

### Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

