

Wandleuchte 1x15W TC-TSE asymmetrische extrabreite Streuoptik



Sonepar Artikelnummer	121155546
EAN	8018367040005
Hersteller Artikelnummer	300275
Hersteller Typ	300275-NUOVA EKO
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	1,2
Zolltarif Nr.	94051940

Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse und Ring aus Technopolymer. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert. Schutzklasse II. Parabolreflektor aus Aluminium bei Glühlampenausführungen. Dekorring und Blenden sind mit dem Diffusor verbunden. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Diebstahlsichere Schrauben als Zubehör lieferbar.


Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	sonstige	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz	Schutzart (IP), frontseitig	IP44	Geeignet für Lampenleistung	15 W
Max. Systemleistung	15 W	Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	E27
Oberflächenschutz Gehäuse	unbehandelt	Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC	Betriebsgerät	nicht erforderlich	Mit Betriebsgerät	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteilung	asymmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein	Schutzart (IP), Rückseite	IP44
Schlagfestigkeit	IK06	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Notstromversorgungssystem	ohne	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein	Lichtfarbe	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	254 mm	Höhe/Tiefe	187 mm
Länge	134 mm	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	94051940	Gewicht	1.200 kg		

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Abbildungen

Milieubild



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung