

Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse,



Sonepar Artikelnummer	120416339
EAN	4547648678131
Hersteller Artikelnummer	338405
Hersteller Typ	E3Z-R81-M5J 0.3M
Hersteller Name	OMRON
Gewicht (Kg)	0,028
Zolltarif Nr.	90314990

Fotoschalter - Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m - PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm - rot 680nm, 1ms, 10..30VDC, PNP, LON/DON
- Stecker M8 3-pol an 0,3m PVC-Kabel - Schutzklasse: IP67/IP69k - Zulassungen: UL, CE

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	4000 mm	Max. Schaltabstand	4000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	manuelle Einstellung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel mit Steckverbinder	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Ausführung der Schaltfunktion	programmierbar /konfigurierbar	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67
Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Nein	Mit Reflektor	Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein	Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein	Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	10.8 mm	Durchmesser Sensor	-8888 mm
Höhe des Sensors	32.2 mm	Länge des Sensors	20 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA
Min. Reflektorabstand	100 mm	Umgebungstemperatur	-25 .. 55 °C	Reaktionszeit	1 ms
Reichweite des Schutzfeldes	-8888 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	1
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	-8888 V	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	0 V	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	12 .. 24 V	Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein
Laserschutzklasse	ohne	Wellenlänge des Sensors	660 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert
Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	90314990	Gewicht	0.028 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

