PRODUKTDATENBLATT

Schütz Reiheneinbau, 11Ö+3S 25A, Spule 24VAC/DC, LED

Sonepar Artikelnummer	120476606
EAN	8012823361369
Hersteller Artikelnummer	22.34.0.024.4720
Hersteller Typ	22.34.0.024.4720
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,169
Zolltarif Nr.	85364900

Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 3 Schließer und 1 Öffner für 25 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 6250 VA, AC15 1800 VA, 3-Phasen-Motorlast, AC3 (400-440 V AC) 4 kW, Bemessungsstrom AC AC-7c 10 A, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Kompaktleuchtstofflampe (Energiesparlampe) 200 W, Leuchtstofflampe mit EVG 800 W, Leuchtstofflampe mit KVG 500 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W. Spule: 24 V AC/DC, Breite 35 mm, mit LED und mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	250 .. 440 V	**Bemessungsbetriebsstrom**	25 A	**Bemessungsbetätigungsspannung**	24 V
Spannungsart der Betriebsspannung	AC	**Anzahl der Kontakte als Schließer**	3	**Anzahl der Kontakte als Öffner**	1
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1	AC-3	**Spannungsart der Betätigungsspannung**	AC/DC	**Max. Glühlampenlast**	2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast	800 VA	**Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)**	800 VA	**Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)**	500 VA
Schieber für Handschaltung	Nein	**Breite in Teilungseinheiten**	2	**Einbautiefe**	60.8 mm
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	**Mit Tag-/Nachtfunktion**	Nein	**Brummfrei**	Ja
Schutzart (IP)	IP20	**Herkunftsland**	IT	**Zolltarifnummer**	85364900
Gewicht	0.169 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln