

Überspannungsableiter Typ 1+2, Varistor L1, L2, L3-PEN, 3-ph TN-C-Netze



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120478550

8012823354156

7P.13.8.275.1012

7P.13.8.275.1012

FINDER

0,436

85363030

Überspannungsableiter Typ 1 + 2, Module steckbar, Varistor zwischen L1, L2, L3 - PEN, für 3-phasige TN-C-Netze, Breite 53,8 mm.

Technische Daten

Polzahl	3	Blitzstoßstrom (10/350 µs)	12.5 kA	Max. Dauerspannung AC	275 V
Nennspannung AC	230 V	Schutzpegel	1.2 kV	Prüfklasse	Typ 1 und 2
Netzform DC	Nein	Netzform IT	Nein	Netzform TN	Nein
Netzform TN-C	Ja	Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Nein
Netzform TT	Nein	Netzform sonstige	Nein	Max. Dauerspannung DC	350 V
Folgestromlöschfähigkeit	0 kA	Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	160 A	Montageart	Hutschiene TH35
Baugröße	3 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/ mehrdrätig)	35 mm ²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig)	25 mm ²
Fernsignalisierung	Ja	Signalisierung am Gerät	optisch	Integrierte Vorsicherung	Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät	Ja	Spannungsschaltende Funkentreckentechnologie	Nein	Überstromgeschützter Spannungsabgriff	Nein
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85363030
Gewicht	0.436 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite