

## Druckkalibrator (68.9 mbar)



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120533275     |
| EAN                      | 0095969327664 |
| Hersteller Artikelnummer | 2547166       |
| Hersteller Typ           | FLUKE-717 1G  |
| Hersteller Name          | FLUKE         |
| Gewicht (Kg)             | 0,96          |
| Zolltarif Nr.            | 90262020      |

Die Fluke 717 Druckkalibratoren liefert herausragende Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Diese Kalibratoren sind kompakt, leicht und einfach zu tragen. Mit einem Taster-Schnittstelle ähnlich dem Multifunktions Fluke 740 Serie sind die 717s einfach zu bedienen. Sie sind Staub und Spritzwasser resistent, und verfügen über eine herausnehmbare Batterie Tür für schnellen Batteriewechsel.

### Technische Daten

|                                  |          |                                                   |          |                               |          |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Anzeige                          | digital  | Mehrfachanzeige                                   | Ja       | Messwertspeicher              | Nein     |
| Schnittstelle                    | Nein     | Anzahl der Kanäle                                 | 1        | Analoge Balkenanzeige         | Nein     |
| Spannung geben 0 mV ... 100 mV   | Nein     | Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV                 | Nein     | Spannung geben 0 V ... 3 V    | Nein     |
| Spannung geben 0 V ... 10 V      | Nein     | Spannung geben 0 V ... 15 V                       | Nein     | Strom geben 0 mA ... 24 mA    | Ja       |
| Kleinste Auflösung Strom geben   | 0,001 mA | Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA | Ja       | Kleinste Auflösung Stromsenke | 0,001 mA |
| Widerstand geben                 | Nein     | Thermoelement Typ J                               | Nein     | Thermoelement Typ K           | Nein     |
| Thermoelement Typ T              | Nein     | Thermoelement Typ E                               | Nein     | Thermoelement Typ R           | Nein     |
| Thermoelement Typ S              | Nein     | Thermoelement Typ B                               | Nein     | Thermoelement Typ L           | Nein     |
| Thermoelement Typ U              | Nein     | Thermoelement Typ N                               | Nein     | Thermoelement RTD             | Nein     |
| Thermoelement RTD Pt100          | Nein     | Thermoelement RTD Pt1000                          | Nein     | Thermoelement RTD Ni100       | Nein     |
| Thermoelement RTD Ni1000         | Nein     | Frequenz und Impulsgruppen geben                  | Nein     | Druck messen                  | Ja       |
| Druck geben (externe Druckpumpe) | Ja       | Rampen- und Treppenfunktion                       | Ja       | Simultan Messen und Geben     | Ja       |
| Max. Strommessbereich DC         | 0.024 A  | Kleinste Auflösung Gleichstrom                    | 1 µA     | Kalibriersoftware             | Nein     |
| Herkunftsland                    | CN       | Zolltarifnummer                                   | 90262020 | Gewicht                       | 0.960 kg |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung • Gebrauchsanleitung