

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , ELG3-0210P511



Sonepar Artikelnummer	120909926
EAN	4047084173301
Hersteller Artikelnummer	1025510
Hersteller Typ	ELG3-0210P511
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,58
Zolltarif Nr.	85371098

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , ELG , Betriebsreichweite: 2 m , Strahlabstand: 30 mm , Überwachungshöhe: 210 mm , Schaltausgang: 2 x PNP , Ansprechzeit: 28 ms , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Höhe des Sensors	286 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Auflösung des Lichtvorhangs	30 mm	Reichweite des Schutzfeldes	3 m
Schutzfeldhöhe	286 mm	Schutzart (IP)	IP65	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0
Ausblendung möglich	Nein	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	34 mm
Länge des Sensors	29 mm	Detektionsvermögen für Probekörper	35 mm	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Kaskadierbar	Nein	Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur	-25 .. 55 °C	Mit Mutingfunktion	Nein	Override möglich	Nein
Reaktionszeit	28 ms	Bemessungssteuerspeisespannung DC	15 .. 30 V	Spannungsart	DC
Mit Strahlcodierung	Nein	Taktsteuerung möglich	Nein	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein
Wellenlänge des Sensors	880 nm	Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	0.580 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite