

Hauptschalter Zwischenbau, Metallachse



Sonepar Artikelnummer	121277505
EAN	4015081693559
Hersteller Artikelnummer	172768
Hersteller Typ	P1-25/M4/SVB-SW/HI11
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,355
Zolltarif Nr.	85365080

Hauptschalter, P1, Bemessungsdauerstrom (Iu): 25 A, Funktionen: Verriegelbar, HALT-Funktion, Ausstattung: Metallwelle für eine Schaltpulsttiefe von 400 mm, Schwarzer Drehgriff und Sicherungsring, Montageart: Rückseitenmontage, Polzahl: 3-polig, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: NEMA 12

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	25 A	Polzahl	3	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	schwarz	Ausführung des Betätigungselements	Türkupplungsdr ehantrieb	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	25 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	7.5 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	0.64 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	13 kW
Schaltleistung bei 400 V	13 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	80 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Ja	Verriegelbar	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP65
Schutzart (NEMA)	12	Breite	72 mm	Höhe	70 mm
Tiefe	340 mm	Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.355 kg				