PRODUKTDATENBLATT

Leistungsschalter, 3-polig, 2500A, 66 kA, P Messung, IEC, Festeinbau

Sonepar Artikelnummer	121279111
EAN	4015081793150
Hersteller Artikelnummer	183579
Hersteller Typ	IZMX40B3-P25F-1
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	45,0
Zolltarif Nr.	85362090

Leistungsschalter IZMX40 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 3-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 2500 A, bis 440 V 50/60 Hz (Icu): 66 kA, bis 440 V 50/60 Hz (Ics): 66 kA, Überlastauslöser, min. (Ir): 1000 A, Überlastauslöser, max. (Ir): 2500 A, Installationsart: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: P Messung

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	2500 A	**Bemessungsspannung**	690 V	**Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz**	66 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung	1000 .. 2500 A	**Gerätebauart**	Einbaugerät Festeinbautechnik	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Schienenanschluss
Polzahl	3	**Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers**	1500 .. 25000 A	**Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers**	5000 .. 37500 A
Verlustleistung	345 W	**Integrierter Erdschlussschutz**	Nein	**Geeignet für Hutschienenmontage**	Nein
Hutschienenmontage optional	Nein	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Schließer**	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	2	**Mit Ausgelöstmelder**	Ja	**Mit integriertem Unterspannungsauslöser**	Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis	hinten	**Ausführung des Betätigungselements**	Drucktaster	**Komplettgerät mit Schutzeinheit**	Ja
Motorantrieb integriert	Nein	**Motorantrieb optional**	Ja	**Schutzart (IP)**	IP31
Herkunftsland	US	**Zolltarifnummer**	85362090	**Gewicht**	45.000 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln