

Wendestarter 3A, SWD, NOT-HALT



Sonepar Artikelnummer	121280825
EAN	4015081930838
Hersteller Artikelnummer	192386
Hersteller Typ	EMS2-ROS-T-3-SWD
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,297
Zolltarif Nr.	85365080

Wendestarter, Sortiment: Elektronischer Motorstarter, SmartWire-DT Teilnehmer, Funktion: zur Anbindung an SmartWire-DT für erweiterte Diagnose, Beschreibung: Direktstart, Wendestart, Motorschutz, Schaltungsprinzip: Sicherheitsendstufe mit Bypass, dreiphasige Abschaltung, NOT-HALT über zusätzliche Freigabeklemme bis SIL3/Pl., Konformität, Zulassung Explosionsschutz (gemäß ATEX 94/9/EG): II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px], II (2) D [Ex t] [Ex p], Konformität, Zulassung EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 13 ATEX 3003, Motordaten max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-53a 380 V 400 V 415 V: P= 0,06 - 0,75 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 0,18 - 3 A, Betätigungsspannung: 24 V DC, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, STOPP-Funktion: NOT-HALT, Anbindung an SmartWire-DT: ja, Einbaulage: senkrecht, Motorabgang unten, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, IEC 61508, ISO 13849, UL508

Technische Daten

Art des Motorstarters	Wendestarter	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	0 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	1.1 kW	Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V	3 A	Auslöseklasse	CLASS 10
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Federzuganschlüsse	Mit Kurzschlussauslöser	Nein	Spannungsart zur Betätigung	DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig	0.55 kW	Bemessungsbetriebsstrom Ie	3 A	Überlastauslöser Stromeinstellung	0.18 .. 3 A
Leistungsaufnahme	2.5 W	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen	55 °C	Temperaturkompensierter Überlastschutz	Ja	Anschlussart Hauptstromkreis	Federzuganschlüsse
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Mit Trafo	Nein	Anzahl der Befehlsstellen	0
Geeignet für NOT-AUS	Nein	Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3	Klasse 1	Anzahl der Leuchtmelder	0
Externer Reset möglich	Nein	Mit Sicherung	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (NEMA)	sonstige	Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für CAN	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Ja	Breite	22.5 mm	Höhe	99 mm
Tiefe	114.5 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.297 kg				