

Lasttrennschalter, Sortiment: Lasttrennschalter, Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: DMM, Stopp Funktion: optional, ohne Drehgriffe und Antriebswelle, Information zum Lieferumfang: vom Benutzer montierter Hilfsschalter., 4-polig, Schutzart: IP20, Bauform: Oberflächenmontage, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: I_u = 63 A, Anschlusstechnik: Anschluss vertikal, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Bemessungsdauerstrom Iu	63 A	Polzahl	4	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	sonstige	Ausführung des Betätigungselements	sonstige	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS- Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendeschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	63 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	1.5 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	30 kW
Schaltleistung bei 400 V	0 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	100 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4- Loch	Nein	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Ja
Geeignet für Zwischenbau	Nein	Verriegelbar	Nein	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP20
Schutzart (NEMA)	sonstige	Breite	90 mm	Höhe	80 mm
Tiefe	150 mm	Breite in Teilungseinheiten	4	Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.515 kg		