

## Leitungsschutzschalter, 40 A, 1p+N, Charakteristik: C



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120609623      |
| EAN                      | 4015082632861  |
| Hersteller Artikelnummer | 263286         |
| Hersteller Typ           | PLN6-C40/1N-DE |
| Hersteller Name          | EATON          |
| Gewicht (Kg)             | 0,13           |
| Zolltarif Nr.            | 85363030       |

Leitungsschutzschalter, PLN6, 1-polig + N, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 6 kA, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

### Technische Daten

|                                          |              |                                                      |                         |                                                      |                         |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Auslösecharakteristik                    | C            | Polzahl (gesamt)                                     | 2                       | Anzahl der abgesicherten Pole                        | 1                       |
| Bemessungsstrom                          | 40 A         | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V | 6 kA                    | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V | 6 kA                    |
| Mitschaltender Neutralleiter             | Ja           | Breite in Teilungseinheiten                          | 1                       | Einbautiefe                                          | 70.5 mm                 |
| Bemessungsspannung                       | 230 V        | Bemessungsisolationsspannung Ui                      | 440 V                   | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp               | 4 kV                    |
| Spannungsart                             | AC           | Frequenz                                             | 50 .. 60 Hz             | Verlustleistung                                      | 6.5 W                   |
| Energiebegrenzungsklasse                 | 3            | Unterputzmontage                                     | Nein                    | Überspannungskategorie                               | 3                       |
| Verschmutzungsgrad                       | 2            | Zusatzeinrichtungen möglich                          | Ja                      | Schutzart (IP)                                       | IP20                    |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25 .. 75 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig         | 1 .. 16 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig          | 1 .. 16 mm <sup>2</sup> |
| Explosionsschutz                         | Nein         | Herkunftsland                                        | RO                      | Zolltarifnummer                                      | 85363030                |
| Gewicht                                  | 0.130 kg     |                                                      |                         |                                                      |                         |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation