

LED Baustellenstrahler "HUPlight5200hybrid"



Sonepar Artikelnummer	121161550
EAN	4011923629700
Hersteller Artikelnummer	130386
Hersteller Typ	130386
Hersteller Name	HAUPA
Gewicht (Kg)	3,55
Zolltarif Nr.	85131000

Diese vielseitige Hybrid (230 V & Akku) Arbeitsleuchte ist speziell für professionelle Handwerker, Mechaniker und Bauarbeiter konzipiert, die viel unterwegs sind. Sie ist mit einer Akkualterung ausgestattet, die für 18 V-Akkus von HAUPA, Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch (AMP Share), Metabo (CAS) geeignet ist. Die entsprechenden Adapter sind im Lieferumfang enthalten. Dies macht den Kauf eines zusätzlichen Akkusystems überflüssig. Die Arbeitsleuchte ist in zwei Stufen dimmbar (50 %, 25 %), hat eine kaltweiße Farbtemperatur (5.000 K) und einen Farbwiedergabeindex von RA >90. Die Betriebsdauer liegt zwischen 2,5 und 9 Stunden (basierend auf einem 18 V/5 AH-Akku), je nach gewähltem Lichtausgangsmodus. Der opale Diffusor reduziert die Blendung der 5.200 Lumen starken Lichtquelle und sorgt für eine homogene Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Das Gehäuse und der Frontdiffusor sind aus schlagfestem Polycarbonat (IK08) gefertigt. Die Leuchte ist dank des stabilen Batteriedeckels staub- und spritzwassergeschützt (IP54). Diese Arbeitsleuchte ist mit einer Technologie ausgestattet, die eine Überhitzung und Tiefentladung des eingesetzten Akkus verhindert. Die Akkus müssen mit den Ladestationen der Hersteller geladen werden und sind nicht im Lieferumfang enthalten. Neben den Akkus kann die Arbeitsleuchte auch über das mitgelieferte 5 m lange Anschlusskabel H07RN-F 3G 1,5 mm² mit Strom versorgt werden. Diese Arbeitsleuchte ist mit einer Steckdose ausgestattet (max. 3000 W), die den Anschluss einer anderen Leuchte, eines Elektrowerkzeugs oder eines anderen Geräts ermöglicht. Dadurch entfällt der Bedarf an zusätzlichen Verlängerungskabeln. Sicherheit: Im Falle eines Stromausfalls schaltet diese Arbeitsleuchte automatisch innerhalb von ca. 0,5 Sekunden auf Batteriebetrieb um. So sitzen Sie nie im Dunkeln und Minimieren das Risiko von Verletzungen und Schäden. funktioniert mit 18 V Akku-Systemen von Bosch (AMP Share), Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo), entsprechende Adapter im Lieferumfang 230 V AC oder 18 V DC Betrieb mit Notlichtfunktion entwickelt und zertifiziert für den Einsatz auf Baustellen, sowohl im Innenbereich als auch für den vorübergehenden Außeneinsatz

Technische Daten

Leuchtmittel	LED austauschbar	Fassung	ohne	Nennspannung	230 .. 240 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h	Schutzart (IP)	IP54	Geeignet für Lampenleistung	40 ... 47 W
Max. Systemleistung	47 W	Farbtemperatur	5000 K	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Gehäusefarbe	mehrfarbig
Mit Rädern	Nein	Mit Stativhalterung	Ja	Mit Stativ	Nein
Mit Schutzabdeckung	Ja	Werkstoff der Schutzabdeckung	Kunststoff	Mit Steckdose	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Schlagfestigkeit	IK08
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	5200 lm	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Länge des Anschlusskabels	5 m	Breite	342 mm	Höhe	389 mm
Tiefe	140 mm	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85131000
Gewicht	3.550 kg				