

Leistungsschalter Selektivschutz NZM PXR25, Energie Kl.1, 400A,3p,Steck



|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121313997             |
| EAN                      | 4015081928538         |
| Hersteller Artikelnummer | 192302                |
| Hersteller Typ           | NZMH3-4-PX400/VAR-SVE |
| Hersteller Name          | EATON                 |
| Gewicht (Kg)             | 9,42                  |
| Zolltarif Nr.            | 85362090              |

Die Leistungsschalter der xEffect NZM...-PX-Serie mit elektronischem Auslösesystem Power Expert Release (PXR) decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle mit umfassendem Schutzbedarf ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit der Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61557-12. Testfunktion und Einstellungen über Mikro-USB-Anschluss direkt am Schalter. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel und können durch das umfangreiche Zubehörprogramm ergänzt werden. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis.

Technische Daten

|                                     |              |                                                              |                                |                                                               |                                      |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu             | 400 A        | Bemessungsspannung                                           | 690 V                          | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 150 kA                               |
| Überlastauslöser Stromeinstellung   | 160 .. 400 A | Gerätebauart                                                 | Einbaugerät Steckinsatztechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | sonstige                             |
| Polzahl                             | 4            | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 2 .. 10 A                      | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers        | 2 .. 12 A                            |
| Integrierter Erdschlusschutz        | Nein         | Geeignet für Hutschienenmontage                              | Nein                           | Hutschienenmontage optional                                   | Nein                                 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                       | 0                              | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                         | 0                                    |
| Mit Ausgelöstmelder                 | Nein         | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                      | Nein                           | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis                  | Anschluss über separates Chassisteil |
| Ausführung des Betätigungselements  | Kippschalter | Komplettgerät mit Schutzeinheit                              | Ja                             | Motorantrieb integriert                                       | Nein                                 |
| Motorantrieb optional               | Ja           | Schutzart (IP)                                               | IP20                           | Herkunftsland                                                 | RO                                   |
| Zolltarifnummer                     | 85362090     | Gewicht                                                      | 9.420 kg                       |                                                               |                                      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • Maßzeichnung • Flussdiagramm