

LCI 105/200-850/300 pD NF h28 PRE4 LED Konstantstromkonverter INDUSTRY



Sonepar Artikelnummer	121403251
EAN	9006210777290
Hersteller Artikelnummer	28004036
Hersteller Typ	28004036
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,317
Zolltarif Nr.	85044095

Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteinbau, besonders geeignet für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen mit erhöhten Umgebungstemperaturen, wie zum Beispiel Lagerhallen oder Fabriken
Zertifiziertes D4i-Produkt Dimmbereich von 1 – 100 %
Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 850 mA Max. Ausgangsleistung 105 W
Spannungsspitzenauglich (Burst/Surge) bis zu 4 kV Erweiterter Temperaturbereich von -40 .. +80 °C Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h (bei ta 60 °C)Gehäuse-Eigenschaften Weißes "slim"-Metallgehäuse Schutzart IP20Schnittstellen Nahfeld-Kommunikation (NFC) one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION) Klemmen: 0° SteckklemmenFunktionen Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, DALI) Erfüllt die DALI-2 Teile: 250 (Integrierte DALI-Bus-Spannungs-versorgung), 251 (Leuchtendaten), 252 (Energiebericht) und 253 (Diagnose & Wartung) Constant Light Output Funktion (CLO) Intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung) Intelligent Voltage Guard (Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung) Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich) Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172Vorteile Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, DALI) Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität Verbesserte Vibrationseigenschaft Erhöhte Sicherheit durch robustes Design und erweiterte Testvorgänge unter extremen Testbedingungen Hohe Verlässlichkeit durch die Auswahl exklusiver Komponenten Abm.: 360 x 30 x 28

Technische Daten

Geeignet für Konstantstrom	Ja	Ausgangsspannung	80 .. 300 V
Ausgangsstrom	200 .. 850 mA	Ausgangsleistung	60 .. 105 W
Schutzart (IP)	IP20	Dimmbar	Ja
Dimmung DALI-2	Ja	Gehäuse	Metallgehäuse
Eingangsspannung	220 .. 240 V	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	360 mm	Breite	30 mm
Höhe	28 mm	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85044095	Gewicht	0.317 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite