

ADRIANO NOTLEUCHTE, Deckenaufbauleuchte, rund, CCT, 3000 K / 4000 K, 18 W, 120°, schwarz

Sonepar Artikelnummer	121410008
EAN	5704629001282
Hersteller Artikelnummer	3009157
Hersteller Typ	3009157
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,972
Zolltarif Nr.	94051140

Die Adriano Deckenaufbauleuchte in matt schwarzer Ausführung ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, wo eine diskrete und funktionale Beleuchtung erforderlich ist. Sie verfügt über eine Dimmfunktion, die eine flexible Anpassung der Lichtintensität ermöglicht. Die Leuchte eignet sich besonders für Umgebungen, in denen eine Notlichtfunktion gefragt ist, da sie als Notleuchte ausgelegt ist. Das Gehäuse ist robust gestaltet und fügt sich durch die matte schwarze Oberfläche unauffällig in verschiedene Raumgestaltungen ein. Die Installation erfolgt direkt an der Decke, was eine einfache Montage und Integration in bestehende Beleuchtungskonzepte erlaubt.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz	Schutzart (IP), frontseitig	sonstige	Geeignet für Lampenleistung	18 W
Max. Systemleistung	18 W	Farbtemperatur	3000 .. 4000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschicht	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	200 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus	Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), Rückseite	sonstige	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Notstromversorgungssystem	ohne	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 45 °C	Lichtstrom bei Notbetrieb	220 lm
Geeignet für Notlicht	Ja	Notfunktionsüberwachungssystem	automatischer Selbsttest	Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein	Leuchtenlichtausbeute	86.11 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1550 .. 1650 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	71 mm	Höhe/Tiefe	27.5 mm	Länge	275 mm
Außendurchmesser	27.5 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	0.972 kg		