

LS-Schalter Schmalbau iDPN 1P+N 13A B

Sonepar Artikelnummer	120331772
EAN	3606480378737
Hersteller Artikelnummer	A9N17518
Hersteller Typ	A9N17518
Hersteller Name	SCHNEIDER ELECTRIC
Gewicht (Kg)	0,113
Zolltarif Nr.	85362010

Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60L, 20kA (IEC/EN 60947-2). 2-polig, Nennstrom 16A, MA-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppel-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammsschiene an der Geräteober- und unterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung. Betätigung des Hutschienen-Befestigungselements an der Gerätefrontseite für werkzeuglose Montage und leichte Erreichbarkeit für den Anwender. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Überlast oder Kurzschluss. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Leitungsschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Klemmen IP20, mitfahrende Isolationsabdeckung. Einfach-Anschlussklemme von oben oder unten. Einfache Entnahme des Einzelgerätes bei installierter Phasenschiene, dank des frontseitig erreichbaren Befestigungselementes. Kombinierbar mit dem FI-Schutzschaltern der Baureihe Acti 9 iLD, sowie dem FI Block Vigi iC60. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Farbton RAL 9003. Der iC60L Leitungsschutzschalter MA-Charakteristik erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-2.

Technische Daten

Auslösecharakteristik	B	Polzahl (gesamt)	2	Anzahl der abgesicherten Pole	1
Bemessungsstrom	13 A	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V	6 kA	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V	0 kA
Mitschaltender Neutralleiter	Nein	Breite in Teilungseinheiten	1	Einbautiefe	44 mm
Bemessungsspannung	230 V	Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV
Spannungsart	AC	Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V	10 kA	Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V	0 kA
Frequenz	50 .. 60 Hz	Energiebegrenzungsklasse	3	Unterputzmontage	Nein
Überspannungskategorie	3	Verschmutzungsgrad	3	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Umgebungstemperatur während des Betriebs	25 .. 70 °C	Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	0.33 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	0.75 .. 16 mm²	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85362010
Gewicht	0.113 kg				