

Kabelverraubung Progress A2 HT M8x1.25, Kabel Ø 3.5-5.0 mm



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120753763      |
| EAN                      | 7611614133676  |
| Hersteller Artikelnummer | 1100.08.96.050 |
| Hersteller Typ           | 1100.08.96.050 |
| Hersteller Name          | AGRO           |
| Gewicht (Kg)             | 0,006          |
| Zolltarif Nr.            | 39174000       |

Kabelverschraubungen Progress rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen, Langes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303), Kennzeichnung: 1 Rille, Dichtung: FPM, O-Ring: FPM, Zugentlastung: Nach EN 50262 Ausführung A, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +200°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: M8x1.25, minimaler Klemmbereich: 3.5mm, maximaler Klemmbereich: 5.0mm, Schlüsselweite: 11mm, Masswert H: 14mm, Gewindelänge L: 10mm

Technische Daten

|                         |            |                            |          |                               |                     |
|-------------------------|------------|----------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|
| Gewindeart              | metrisch   | Gewindenennmaß metrisch/PG | 8        | Geeignet für Kabeldurchmesser | 3.5 mm              |
| Werkstoff               | Metall     | Schutzart (IP)             | IP68     | Gewindesteigung               | 1.25 mm             |
| Gewindelänge            | 10 mm      | Schlüsselweite             | 11 mm    | Werkstoffgüte                 | Edelstahl 304 (V2A) |
| Oberflächenschutz       | vernickelt | Halogenfrei                | Nein     | Glasfaserverstärkt            | Nein                |
| Schlagfest              | Ja         | Farbe                      | sonstige | Biegeschutz                   | Nein                |
| Mit Gegenmutter         | Nein       | Ausführung                 | gerade   | Mehrfach-Dichteinsatz         | Nein                |
| Flachkabelverschraubung | Nein       | Mit Zugentlastung          | Ja       | Art der Dichtung              | Dichtring           |
| Teilbare Verschraubung  | Nein       | Einsatztemperatur          | -40 °C   | Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein                |
| Für Ex-Zone Gas         | ohne       | Herkunftsland              | CH       | Zolltarifnummer               | 39174000            |
| Gewicht                 | 0.006 kg   |                            |          |                               |                     |