

## LED-Scheinwerfer 3000K 279W DALI asymmetrische breite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121108588               |
| EAN                      | 8018367730821           |
| Hersteller Artikelnummer | 3117353                 |
| Hersteller Typ           | 3117353-GUELL 3         |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 10,03                   |
| Zolltarif Nr.            | 94054210                |

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus: Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas. Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei. Altersbeständige Silikondichtung. Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm. Die Versionen mit Optik A50/W sind mit LED-Modulen und Reflektoren ausgestattet, die speziell für Umgebungen entwickelt wurden, in denen Lichtverteilungen mit hoher Asymmetrie benötigt werden. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar. Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung. Inklusive zusätzlicher Überspannungsschutz bis 10 kV (CM/DM). Zukunftssichere, wartbare Leuchte. Entspricht den CAM-Kriterien für öffentliche Beleuchtung. DALI dimmbare Versionen mit Fernspeisung bis zu einer maximalen Entfernung von 50 Metern (nur A50 / W-Modelle) auf Anfrage. Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk.

### Technische Daten

|                                                                     |                                  |                                          |                         |                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Verstellbarkeit                                                     | drehbar                          | Werkstoff des Gehäuses                   | Aluminium               | Gehäusefarbe                            | grau             |
| Nennspannung                                                        | 220 .. 240 V                     | Ausstrahlungswinkel                      | 41-80° - breitstrahlend | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 160000 h         |
| Max. Systemleistung                                                 | 279 W                            | Farbtemperatur                           | 3000 K                  | Geeignet für Aufbaumontage              | Ja               |
| Geeignet für Einbaumontage                                          | Nein                             | Geeignet für Wandmontage                 | Ja                      | Geeignet für Pendelaufhängung           | Nein             |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja                               | Geeignet für Traversenmontage            | Nein                    | Geeignet für Podest-/ Bodenmontage      | Nein             |
| Geeignet für Stromschienenmontage                                   | Nein                             | Geeignet für Klemmmontage                | Nein                    | Geeignet für Seilsystem                 | Nein             |
| Mit Bewegungsmelder                                                 | Nein                             | Mit Präsenzmelder                        | Nein                    | Mit Lichtsensor                         | Nein             |
| Leuchtmittel                                                        | LED austauschbar                 | Mit Leuchtmittel                         | Ja                      | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen    | 2                |
| Fassung                                                             | sonstige                         | Oberflächenschutz                        | pulverbeschichtet       | Werkstoff der Abdeckung                 | Glas transparent |
| Oberfläche gebürstet                                                | Nein                             | Spannungsart                             | AC                      | Nennstrom                               | 3500 mA          |
| Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                        | Ja                      | Dimmbar                                 | Ja               |
| Austauschbares Betriebsgerät                                        | Ja                               | Dimmung 0-10 V                           | Nein                    | Dimmung 1-10 V                          | Nein             |
| Dimmung DALI-2                                                      | Ja                               | Dimmung DALI                             | Nein                    | Dimmung DMX                             | Nein             |
| Dimmung DSI                                                         | Nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein                    | Dimmung LineSwitch                      | Nein             |
| Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein                             | Dimmung Netzspannungsmodulation          | Nein                    | Dimmung Phasenabschnitt                 | Nein             |
| Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein                             | Dimmung programmierbar                   | Nein                    | Dimmung RF                              | Nein             |
| Dimmung Sine Wave Reduction                                         | Nein                             | Dimmung Touch and Dim                    | Nein                    | Dimmung Zigbee                          | Nein             |
| Dimmung mit Push-button                                             | Nein                             | Reflektor                                | matt                    | Lichtverteiler                          | Reflektor        |
| Lichtverteilung                                                     | asymmetrisch                     | Reflektorfarbe                           | Silber                  | Lichtaustritt                           | direkt           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                                | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU     | Ja                      | Klirrfaktor (THD)                       | 20 %             |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                                         |                     |                                                         |               |                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                | Schutzart (IP), Rückseite                               | sonstige      | Schutzart (IP), frontseitig                                                 | IP66                |
| Schutzart (NEMA)                                        | 4                   | Schlagfestigkeit                                        | IK07          | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                   |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | -40 .. 40 °C        | Geeignet für Lampenleistung                             | 279 W         | Notstromversorgungssystem                                                   | ohne                |
| Lichtfarbe                                              | weiß                | Farbtemperatur einstellbar                              | nein          | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89               |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 32894 lm            | Lichtstrom einstellbar                                  | nein          | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 117.9 lm/W          |
| Lichtstärke                                             | 719 cd              | Leistungsfaktor                                         | 0.9           | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein                |
| Länge                                                   | 565 mm              | Breite                                                  | 501 mm        | Höhe/Tiefe                                                                  | 98 mm               |
| Art der Verdrahtung                                     | Abschluss           | Polzahl                                                 | 5             | Leiterquerschnitt                                                           | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                        | 1.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                            | Schraubklemme | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 2                   | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 3             | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s       |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471               | RG1                 | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1          | Nein          | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Nein                |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                           | Nein                | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3         | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein                |
| Bedienung über Bluetooth                                | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein          | Kompatibel mit Casambi                                                      | Nein                |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                             | Nein                | Herkunftsland                                           | IT            | Zolltarifnummer                                                             | 94054210            |
| Gewicht                                                 | 10.030 kg           |                                                         |               |                                                                             |                     |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung