

MSD Kabelverschraubung M16 Messing vernickelt SCW



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121404928     |
| EAN                      | 3661458307997 |
| Hersteller Artikelnummer | 92008165      |
| Hersteller Typ           | 92008165      |
| Hersteller Name          | SIB - ADR     |
| Gewicht (Kg)             | 0,09          |
| Zolltarif Nr.            | 74122000      |

Gewindelänge: 16mm, Gesamtlänge: 59mm für Kabel mit Armierung geeignet, mit extra O-Ring für Armierung Material  
Verschraubungskörper: Messing vernickelt (auch in Messing blank erhältlich) Dichtring aus Neopren, Antirotationsring: Polyamid  
Klemmring für Armierung aus Messing O-Ring für Gehäuse und Armierung aus Nitril Temperaturbereich: -40°C bis +100°C, IP66/IP68  
Geeignet für alle Arten von armierte Kabel wie: SWA, GSWB, STA, AWA Über die Armierungsfunktion auch für EMV Anforderung geeignet

Technische Daten

|                                            |               |                            |          |                               |                           |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|
| Gewindeart                                 | metrisch      | Gewindenennmaß metrisch/PG | 16       | Geeignet für Kabeldurchmesser | 9 .. 16 mm                |
| Werkstoff                                  | Metall        | Schutzart (IP)             | IP68     | Verbindungsart zum Gehäuse    | schrauben                 |
| Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde | sonstige      | Gewindesteigung            | 1.5 mm   | Gewindelänge                  | 16 mm                     |
| Schlüsselweite                             | 24 mm         | Sechskant Eckmaß           | 27.71 mm | Werkstoffgüte                 | Messing                   |
| Oberflächenschutz                          | vernickelt    | Schlagfest                 | Ja       | Farbe                         | Silber                    |
| Ausführung                                 | gerade        | Mit Zugentlastung          | Ja       | Material Dichtung             | CR (Chloropren-Kautschuk) |
| Einsatztemperatur                          | -40 .. 100 °C | Für Ex-Zone Gas            | ohne     | Für Ex-Zone Staub             | ohne                      |
| EMV-Ausführung                             | Ja            | Geschirmt                  | Ja       | Herkunftsland                 | FR                        |
| Zolltarifnummer                            | 74122000      | Gewicht                    | 0.090 kg |                               |                           |