

POWTL Kabelverschraubung M20LR PA6 V2 RAL7001



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121405556     |
| EAN                      | 9008347071654 |
| Hersteller Artikelnummer | 92008062      |
| Hersteller Typ           | 92008062      |
| Hersteller Name          | SIB - ADR     |
| Gewicht (Kg)             | 0,013         |
| Zolltarif Nr.            | 39174000      |

Gesamtlänge: 48mm Material: Verschraubungskörper/Hutmutter: Polyamid 6 V2/ Dichtung: Neopren Temperaturbereich: -40°C bis +100°C optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen, Abdichtung zum Gehäuse durch Dichtungslippe, Trapezgewinde für hohes Anzugsmoment garantiert festen und dauerhaften Sitz der Hutmutter Normen: EN62444 ( IP68 Flachdichtung empfohlen), UL94, RoHS, Halogenfrei

Technische Daten

|                                            |             |                            |                           |                               |               |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Gewindeart                                 | metrisch    | Gewindenennmaß metrisch/PG | 20                        | Geeignet für Kabeldurchmesser | 5 .. 12 mm    |
| Werkstoff                                  | Kunststoff  | Schutzart (IP)             | IP68                      | Verbindungsart zum Gehäuse    | schrauben     |
| Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde | sonstige    | Gewindesteigung            | 1.5 mm                    | Gewindelänge                  | 15 mm         |
| Schlüsselweite                             | 27 mm       | Sechskant Eckmaß           | 31.18 mm                  | Werkstoffgüte                 | Polyamid (PA) |
| Oberflächenschutz                          | unbehandelt | Halogenfrei                | Ja                        | Schlagfest                    | Ja            |
| Farbe                                      | grau        | RAL-Nummer                 | 7001                      | Ausführung                    | gerade        |
| Mit Zugentlastung                          | Ja          | Material Dichtung          | CR (Chloropren-Kautschuk) | Einsatztemperatur             | -40 .. 100 °C |
| Für Ex-Zone Gas                            | ohne        | Für Ex-Zone Staub          | ohne                      | Herkunftsland                 | FR            |
| Zolltarifnummer                            | 39174000    | Gewicht                    | 0.013 kg                  |                               |               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Reach-Erklärung