

Autom. Spannungs- und Durchgangstester



Sonepar Artikelnummer	120102308
EAN	0095969059503
Hersteller Artikelnummer	659612
Hersteller Typ	FLUKE T5-600 EUR1
Hersteller Name	FLUKE
Gewicht (Kg)	0,35
Zolltarif Nr.	90303200

Spannungs-, Strom- und Durchgangsmessgerät für Messungen bis 600 V. Die Strommessfunktion mit feststehender Gabel ermöglicht die Prüfung von Strömen bis 100A, ohne dass der Stromkreis unterbrochen wird.

Technische Daten

Anzeige	digital	Mehrfachanzeige	Nein	Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung	Nein
Max. Spannungsmessbereich AC	600 V	Max. Spannungsmessbereich DC	600 V	Max. Strommessbereich AC	100 A
Nennprüfspannung 1000 V	Nein	Leistungs- und Energiemessung	Nein	Maßstabseinteilung linear	Nein
Maßstabseinteilung logarithmisch	Nein	Messbereichswahl	automatisch	Kleinste Auflösung Wechselspannung	sonstige
Kleinste Auflösung Gleichspannung	sonstige	Kleinste Auflösung Wechselstrom	sonstige	Max. Widerstandsmessbereich	0.001 MOhm
Milliohm-messung mit 4-Leiter- Technik (Kelvin-Anschluss)	Nein	Kleinste Auflösung Widerstand	1 Ohm	Temperaturmessung RTD	Nein
Temperaturmessung	Nein	Temperaturmessung TC	Nein	Kapazitätsmessung	Nein
Frequenzmessung	Nein	Durchgangsprüfung/Diodentest	Nein	Nennprüfspannung 10 V	Nein
Nennprüfspannung 50 V	Nein	Nennprüfspannung 100 V	Nein	Nennprüfspannung 250 V	Nein
Nennprüfspannung 500 V	Nein	Kabellängenmessung	Nein	Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E	Nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality	Nein	Mit Pegelmessung (dB)	Nein	Relativwertmessung	Nein
Induktivitätsmessung	Nein	Mit Leitfähigkeitsmessung	Nein	Durchgangsprüfung	Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold)	Ja	Maximalwertspeicher	Nein	Minimalwertspeicher	Nein
Spitzenwertspeicher	Nein	Hochspannungstest für Motorwicklungen	Nein	Echteffektivwertmessung (TRMS)	Nein
Tastverhältnismessungen	Nein	Drehzahlmessung	Nein	Messwertspeicher	Nein
Schnittstelle	Nein	Bluetooth-Schnittstelle	Nein	IR-Schnittstelle	Nein
Sicherungsautomat	Nein	Messkreiskategorie	CAT III	Max. Spannung Messkreiskategorie	600 V
Stromversorgung	Batterie	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Schutzart (IP)	IP40
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	90303200	Gewicht	0.350 kg