

Zeitrelais, Multifunktion+ Multispannung, 6 Zeitfunktionen, 1 W 8A, 24-240VAC/DC



Sonepar Artikelnummer	120478601
EAN	8012823345734
Hersteller Artikelnummer	80.51.0.240.0000
Hersteller Typ	80.51.0.240.0000
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,064
Zolltarif Nr.	85364900

Multifunktions-Zeitrelais für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, 1 Wechsler für 8 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi. Funktionen: AI: Ansprechverzögerung, DI: Einschaltwischer, SW: Impulsrelais (Blinker) impulsbeginnend, BE: Rückfallverzögerung, CE: Ansprech-/Rückfallverzögerung, DE: Impulsformer (Einschaltwischer), Zeitbereich: 0,1 s - 24 h, Versorgungsspannung: 24-240 V DC/AC (50/60 Hz), Relaischutzart: IP 20

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Funktion ansprechverzögert	Ja	Funktion rückfallverzögert	Ja
Zeitbereich	0.1 .. 86400 s	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 .. 240 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung	AC/DC	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 240 V	Betriebsspannung DC	24 .. 240 V
Komplettgerät mit Sockel	Ja	Geeignet für Hutschienenmontage	Ja	Geeignet für Frontmontage	Nein
Aufsteckbar auf Schütz	Nein	Funktion einschaltwischend	Ja	Funktion ausschaltwischend	Nein
Funktion Stern/Dreieck	Nein	Funktion Impulsformend	Ja	Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit	Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit	Ja	Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel	Nein	Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel	Nein
Fernbedienung möglich	Nein	Geeignet als Fernbedienung	Nein	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler	0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler	1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert	Nein	Mit Halbleiterausgang	Nein	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	Silber-Nickel (AgNi)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	Nennstrom	8 A	Max. Einschaltstrom	16 A
Schutzart (IP)	IP20	Breite	17.5 mm	Höhe	88.8 mm
Tiefe	60.8 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.064 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite