

UNITRONIC BUS FF 3 ARM (YE)



Sonepar Artikelnummer	12084182199
EAN	4044773118933
Hersteller Artikelnummer	2170351/SCHNITT
Hersteller Typ	2170351/SCHNITT
Gewicht (Kg)	0,182
Zolltarif Nr.	85444993

FOUNDATION™ Fieldbus wird in eigensicheren Bereichen eingesetzt, speziell in der Prozeß-Automation, Feste Verlegung, Leitungen erfüllen Anforderungen der ISA/SP50 und der FOUNDATION™ Fieldbus für die Leitung Typ A, Außenmantel: PVC, gelb Armierter Version: PVC, gelb und blau, 3-adrig, nicht armiert, mit Device Ground, 3-adrig, armiert (längsgeschweißter, spiralförmiger Kupferwellmantel) mit Device Ground, 2-adrig, nicht armiert, mit Device Ground, Mit UL/CSA-Zertifizierung (CMG/PLTC), Erweiterter Temperaturbereich, UV-beständig,

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	1.1 mm²	Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig	Ader-Zahl	3
Verseilung	sonstige	Schirm über Verseilung	sonstige	Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche	blank	Leiterdurchmesser	1.1 mm	Verseilelement	Paare
Werkstoff der Aderisolation	Polyolefine	Spezifizierung Aderisolation	sonstige	Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schirm über Verseilelement	Folie	Kabel längswasserdicht	Nein	Kabel querwasserdicht	Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Nein	Schutzmantel	sonstige	Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige
Mantel-Farbe	gelb	Kabelgeometrie	rund	Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nein	Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein	Außendurchmesser ca.	12.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	184.5 mm	Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-25 .. 80 °C	Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-25 .. 80 °C
Kategorie	sonstige	Zolltarifnummer	85444993	Gewicht	0.182 kg
Aufmachung	Schnittlänge				