

## LED-Akzentstrahler



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121083546                        |
| EAN                      | 4053167519935                    |
| Hersteller Artikelnummer | 60716790                         |
| Hersteller Typ           | SUP2 L 1000-927-65 SP LDO 3CY WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                         |
| Gewicht (Kg)             | 0,8                              |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                         |

LED-Strahlereinheit mit einem LED-Strahlerkopf Baugröße "maxi", ausgestattet mit Linsensystem für hochwertige Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungsräumen, Kombinationen von LED-Platinen, Linse und Folie ergeben gleichmäßige Lichtverteilungen mit hoher Intensität, sowie weichem Übergang, ohne Streulicht des Lichtkegels, Leuchte mit L3+DALI-Universaladapter für DALI-Steuerung mit Betriebsgerät im Adapter (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene), nur Verbindung mit LDE bzw. LDO, Bestückung: 1/19W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur (tunable) 2700-6500 K, Leuchte bzw. Strahler mit SPOT-Abstrahlcharakteristik, Farbtoleranz: SDCM 3 initial, Leuchten Lichtstrom: 1000 lm, Leuchten Lichtausbeute: 53 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 75% Lichtstrom, Dimmen der Beleuchtungsstärke, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), flimmerfreies Licht (Amplituden-Dimmung), Lichtkopf um 360° drehbar und 90° schwenkbar, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, weiß lackiert, Optik besteht aus Glaslinse und Folie aus Kunststoff, Frontring dient zur Entblendung und zur Aufnahme von Folien, Leuchten Leistung: 19 W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Abmessungen: 166x65x125 mm, Gewicht: 0,82 kg, Hinweis: Horizontale und vertikale Wandmontage zulässig, für Punktauslass nicht geeignet, Folie austauschbar gegen andere Lichtverteilungen, Ringraster oder der verlängerte Entblendungstube können gegen den Frontring ausgetauscht werden!

## Technische Daten

|                                                                     |                        |                                                                             |                                  |                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Verstellbarkeit                                                     | drehbar und schwenkbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                        | Gehäusefarbe                                                                | weiß             |
| Nennspannung                                                        | 220 .. 240 V           | Ausstrahlungswinkel                                                         | 11-20° - engstrahlend            | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 60000 h          |
| Max. Systemleistung                                                 | 19 W                   | Farbtemperatur                                                              | 2700 K                           | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Ja               |
| Geeignet für Einbaumontage                                          | Nein                   | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                             | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja               |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                   | Nein                   | Geeignet für Stromschienenmontage                                           | Ja                               | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein             |
| Mit Lichtsensor                                                     | Nein                   | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar           | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1                      | Fassung                                                                     | ohne                             | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Glas transparent |
| Spannungsart                                                        | AC                     | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja               |
| Austauschbares Betriebsgerät                                        | Nein                   | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein             |
| Dimmung DALI                                                        | Ja                     | Dimmung DMX                                                                 | Nein                             | Dimmung DSI                                                                 | Nein             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | Nein                   | Dimmung LineSwitch                                                          | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein             |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                     | Nein                   | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein             |
| Dimmung programmierbar                                              | Nein                   | Dimmung RF                                                                  | Nein                             | Dimmung Sine Wave Reduction                                                 | Nein             |
| Dimmung Touch and Dim                                               | Nein                   | Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein             |
| Reflektor                                                           | ohne                   | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      | Lichtaustritt                                                               | direkt           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F                      | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                             | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 75 %             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein                   | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                                | Lichtfarbe                                                                  | weiß             |
| Farbtemperatur einstellbar                                          | stufenlos              | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 90-100                           | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 1000 lm          |

|                                                            |                     |                                                            |                          |                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Lichtstrom einstellbar                                     | stufenlos           | Leuchtenlichtausbeute                                      | 53 lm/W                  | Leistungsfaktor                                                                    | 0.95          |
| Flimmerwert Pst LM                                         | 1                   | Ausstrahlungswinkel einstellbar                            | nein                     | Länge                                                                              | 166 mm        |
| Breite                                                     | 65 mm               | Höhe/Tiefe                                                 | 125 mm                   | Art der Verdrahtung                                                                | Abschluss     |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                           | 1.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                               | Stromschienena<br>dapter | Leuchte mit begrenzter<br>Oberflächentemperatur "D-<br>Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein          |
| Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter B16 | 16                  | Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter C16 | 26                       | Glühdrahtprüfung nach IEC<br>60695-2-11                                            | 650 °C - 30 s |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach<br>EN 12464-1          | Ja                  | Abdeckung der Leuchte mit<br>Wärmedämmmaterial möglich     | Ja                       | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                      | Nein          |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                            | SDCM3               | Blendbegrenzung (UGR)                                      | 11                       | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                       | Nein          |
| Bedienung über Bluetooth                                   | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant                            | Nein                     | Kompatibel mit Amazon Alexa                                                        | Nein          |
| Herkunftsland                                              | DE                  | Zolltarifnummer                                            | 94051190                 | Gewicht                                                                            | 0.800 kg      |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)