PRODUKTDATENBLATT

Klein-Lichtschranken , WL9-3P3462



Sonepar Artikelnummer	120912457
EAN	4047084176814
Hersteller Artikelnummer	1049065
Hersteller Typ	WL9-3P3462
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,062
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschranken , W9 , Schaltabstand max.: 0 m ... 0,4 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig 120 mm , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	**Max. Schaltabstand**	400 mm	**Max. Ausgangsstrom**	100 mA
Einstellverfahren	Teach-In	**Ausführung des elektrischen Anschlusses**	Kabel mit Steckverbinder	**Ausführung des Schaltausgangs**	PNP
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	**Gehäusebauform**	Quader	**Schutzart (IP)**	IP66
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	**Betriebsmittel-Schutzklasse**	Schutzklasse 3	**Explosionsschutz-Kategorie für Gas**	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	**Breite des Sensors**	12.2 mm	**Höhe des Sensors**	50 mm
Länge des Sensors	23.6 mm	**Tastfunktion**	hell-/ dunkelschaltend	**Werkstoff der optischen Fläche**	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	**Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang**	30 mA	**Umgebungstemperatur**	-40 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	**Reichweite des Schutzfeldes**	0.35 m	**Schaltfrequenz**	1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	**Spannungsart**	DC	**Laserschutzklasse**	sonstige
Wellenlänge des Sensors	650 nm	**Lichtart**	Rotlicht unpolarisiert	**Geeignet für Sicherheitsfunktionen**	Ja
Herkunftsland	DE	**Zolltarifnummer**	85365019	**Gewicht**	0.062 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln