

Miniatur-Lichtschränken , WSE2S-2E3130



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120915545     |
| EAN                      | 4047084318016 |
| Hersteller Artikelnummer | 1064588       |
| Hersteller Typ           | WSE2S-2E3130  |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,042         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Miniatur-Lichtschränken , W2S-2 , Schaltabstand max.: 0 m ... 2,5 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig 200 mm , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Keine

Technische Daten

|                                                         |                        |                                    |                      |                                      |            |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|
| Lieferumfang des Einwegsystems                          | Sender und Empfänger   | Bemessungsschaltabstand            | 2000 mm              | Max. Ausgangsstrom                   | 50 mA      |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses                 | Steckverbinder M8      | Ausführung des Schaltausgangs      | NPN                  | Gehäusebauform                       | Quader     |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC                       | 10 .. 30 V             | Schutzart (IP)                     | IP67                 | Max. Schaltabstand                   | 2500 mm    |
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 1                      | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne                 | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne       |
| Breite des Sensors                                      | 7.7 mm                 | Höhe des Sensors                   | 21.8 mm              | Länge des Sensors                    | 13.5 mm    |
| Tastfunktion                                            | dunkelschaltend        | Werkstoff der optischen Fläche     | Kunststoff           | Werkstoff des Gehäuses               | Kunststoff |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang                  | 20 mA                  | Umgebungstemperatur                | -25 °C               | Reaktionszeit                        | 0.4 ms     |
| Reichweite des Schutzfeldes                             | 1.5 m                  | Schaltfrequenz                     | 1200 Hz              | Spannungsart                         | DC         |
| Wellenlänge des Sensors                                 | 640 nm                 | Lichtart                           | Rotlicht polarisiert | Lichtfleck                           | 65 mm²     |
| Werkstoff des Kabelmantels                              | Polyvinylchlorid (PVC) | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Ja                   | Herkunftsland                        | DE         |
| Zolltarifnummer                                         | 85365019               | Gewicht                            | 0.042 kg             |                                      |            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite