

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SAS4-F012P3PS1T01



Sonepar Artikelnummer	120921067
EAN	4047084210334
Hersteller Artikelnummer	1209637
Hersteller Typ	SAS4-F012P3PS1T01
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,23
Zolltarif Nr.	85371098

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter , SLG , Betriebsreichweite: 3 m , Strahlabstand: 40 mm , Optischer Lichtaustritt: Flat , Aluminium-Stabilisator: Ohne Stabilisator , Parametrierung: Teach-in-Taste , Kreuzstrahl/Parallelstrahl: Kreuzstrahl aktiv , Überwachungshöhe: 120 mm , Schaltausgang: PNP , Ansprechzeit: 57 ms , Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel mit Steckverbinder
Höhe des Sensors	192.4 mm	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA
Schutzfeldhöhe	192.4 mm	Schutzart (IP)	IP65
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	25 mm
Länge des Sensors	8 mm	Umgebungstemperatur	-25 .. 70 °C
Mit Mutingfunktion	Nein	Reaktionszeit	19 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	950 nm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	0.230 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite