

Hybrid-Lichtschraken , HSE18-P4B2BB



Sonepar Artikelnummer	120923571
EAN	4047084406492
Hersteller Artikelnummer	1078590
Hersteller Typ	HSE18-P4B2BB
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,398
Zolltarif Nr.	85365019

Hybrid-Lichtschraken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltabstand: 25 m , Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: PNP, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Empfindlichkeit , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 150 mm

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	20000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	25000 mm
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	16.2 mm
Höhe des Sensors	45.5 mm	Länge des Sensors	31.8 mm	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	631 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert
Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Herkunftsland	US	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.398 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite