

PROLED FLEX STRIP DIGITAL 60 SEG, 12 VDC, IC: WS2813, 410 lm/m, RGB, /m

	Sonepar Artikelnummer	121196558
	EAN	4251158482088
	Hersteller Artikelnummer	L6806S12GZ
	Hersteller Typ	L6806S12GZ
	Hersteller Name	PROLED
	Gewicht (Kg)	0,024
	Zolltarif Nr.	94054239

Die PROLED FLEX STRIPS DIGITAL sind ideal für Pixelanwendungen. Mit den Digitalcontrollern (PROLED Pixel Controller, DiGidot Controller und LED CTRL Controller) kann jedes Segment einzeln angesteuert werden.- Jedes Segment ist digital ansteuerbar (WS2813). 3 LEDs pro Pixel - Doppelte Datenleitung. Bei Ausfall eines Segments werden die Daten an das nächste Segment weiter gegeben. - 3 Farben in einer LED. Deshalb 100% gleichmäßige Farbmischung. - Hohe Flexibilität - anpassbar an runde Formen. - Befestigung durch 3M Klebeband auf der Strip Rückseite (selbstklebend).

Technische Daten

Ausführung	Band	Montageart	Aufbau	Lampenleistung je Meter	11.5 W
Lichtstrom je Meter	410 lm	Schutzart (IP)	IP20	Lichtfarbe	RGB
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60	Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	1.54
Lampenleistung je Fuß	0.29 W	Leuchtenlichtausbeute	36 lm/W	Spannungsart	DC
Ausstrahlungswinkel	120 °	Geeignet für Dimmer	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %	Schutzklasse nach IEC 61140	III	Farbtemperatur einstellbar	nein
Breite	10 mm	Höhe/Tiefe	2.5 mm	Länge der einzelnen Abschnitte	50 mm
Kleinster Biegeradius	20 mm	Selbstklebend	Ja	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	0.024 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite