

## LED.FR-Notleuchte m.E.Batterie 161 15L60/1 MA



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121251230     |
| EAN                      | 4041254429557 |
| Hersteller Artikelnummer | H16118 0504   |
| Hersteller Typ           | H161180504    |
| Hersteller Name          | SCHUCH        |
| Gewicht (Kg)             | 3,6           |
| Zolltarif Nr.            | 94051140      |

LED-Notleuchte, 41 W, 6160 lm, selbstversorgt (MA), Selbsttest, Betriebsdauer 1 h, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra >= 80, Ta 0 °C/+30 °C, L90>50000 h (@ Ta 25°C), L80>70000 h (@ Ta max), L70>100000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254429557. Robuste LED-Feuchtraum-Notleuchte, selbstversorgt mit automatischer Überwachung gemäß EN62034. Hochschlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse und satinierte Abschlusswanne mit hoher Schlagfestigkeit. Mehrteilige unverlierbare Verschlussklammern, davon zwei Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit aufmontierten elektrischen Komponenten, hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen und Abdeckung der LED-Module (Berührungsschutz). Batterie mit Temperaturüberwachung, kurzschlussfestem Anschluss, Verpolungsschutz und Tiefentladeschutz. Automatische Überwachung mit optischer Anzeige der Prüfergebnisse.

### Technische Daten

|                                                            |                                         |                                                                                    |                        |                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Montageart                                                 | Wandanbau/<br>Deckenanbau               | Funktion                                                                           | Rettungswegbeleuchtung | Mit Piktogramm                                      | Nein                     |
| Schutzart (IP)                                             | IP65                                    | Max. Systemleistung                                                                | 41 W                   | Farbtemperatur                                      | 4000 K                   |
| Nennbetriebsdauer                                          | 1 h                                     | Geeignet für Bereitschaftsschaltung                                                | Ja                     | Geeignet für Dauerschaltung                         | Ja                       |
| Mit Fernschalteranschluss                                  | Nein                                    | Mit Fernbedienung                                                                  | Nein                   | Notfunktionsüberwachungssystem                      | automatischer Selbsttest |
| Notstromversorgungssystem                                  | dezentral<br>(Einzelbatterie)           | Akkutechnologie                                                                    | Lithium-Ionen          | Leuchtmittel                                        | LED austauschbar         |
| Mit Leuchtmittel                                           | Ja                                      | Werkstoff des Gehäuses                                                             | Kunststoff             | Gehäusefarbe                                        | grau                     |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | Kunststoff matt/<br>satiniert           | Spannungsart                                                                       | AC                     | Nennspannung                                        | 220 .. 240 V             |
| Betriebsgerät                                              | LED-<br>Betriebsgerät<br>stromgesteuert | Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                     | Lichtverteiler                                      | ohne                     |
| Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter B16 | 14                                      | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                   | Schlagfestigkeit                                    | IK05                     |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                | I                                       | Leuchte mit begrenzter<br>Oberflächentemperatur "D-<br>Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                   | Bemessungsumgebungstemperatur<br>nach IEC 62722-2-1 | 0 .. 30 °C               |
| Bemessungslichtstrom nach IEC<br>62722-2-1                 | 6160 lm                                 | Lichtstrom im Standby-Betrieb                                                      | 620 lm                 | Breite                                              | 116 mm                   |
| Höhe/Tiefe                                                 | 125 mm                                  | Länge                                                                              | 1572 mm                | Art der Verdrahtung                                 | Abschluss                |
| Polzahl                                                    | 4                                       | Leiterquerschnitt                                                                  | 2.5 mm <sup>2</sup>    | Anschlussart                                        | Steckanschluss           |
| Herkunftsland                                              | DE                                      | Zolltarifnummer                                                                    | 94051140               | Gewicht                                             | 3.600 kg                 |