

Zaehler,1 CNT,125kHz,16Bit,4 DO,4 DI



Sonepar Artikelnummer	121278542
EAN	7640130098299
Hersteller Artikelnummer	178795
Hersteller Typ	XN-322-1CNT-8DIO
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,061
Zolltarif Nr.	85389099

Zählermodul mit RS422/TTL Eingängen bis 500 kHz und 4 digitalen Ein- und 4 digitalen Ausgängen mit 2A. Das Modul dient insbesondere zur Erfassung von Zählerwerten im Zusammenhang mit Positionieranwendungen.

Technische Daten

Versorgungsspannung DC	18 .. 30 V	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	Anzahl der Funktionen	0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	0	Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0	Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0	Anzahl der HW-Schnittstellen USB	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	1	Mit optischer Schnittstelle	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherCAT	Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für CAN	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Ja	Funkstandard Bluetooth	Nein	Funkstandard WLAN 802.11	Nein
Funkstandard GPRS	Nein	Funkstandard GSM	Nein	Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein
IO-Link Master	Nein	Systemkomponente	Ja	Geeignet für Zählen	Ja
Geeignet zum Wiegen	Nein	Geeignet für Temperaturregelung	Nein	Geeignet für Schweiß-Regelung	Nein
Geeignet für Druck-Regelung	Nein	Geeignet für NC	Nein	Geeignet für Wegerfassung	Ja
Geeignet für CNC	Nein	Geeignet für SSI	Nein	Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung	Ja
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung	Nein	Geeignet für Durchfluss-Regelung	Ja	Geeignet für Durchfluss-Messung	Ja
Geeignet für Bahnsteuerung	Nein	Geeignet für Nocken-Steuerung	Nein	Geeignet für fliegende Säge	Nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung	Nein	Geeignet für Einachs-Regelung	Ja	Geeignet für Mehrachs-Positionierung	Nein
Geeignet für Einachs-Positionierung	Ja	Funktionsblock Wiederanlaufsperr	Nein	Funktionsblock Automatischer Reset	Nein
Schützkontrolle Funktionsblock	Nein	Funktionsblock NOT-AUS	Nein	Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen	Nein

Funktionsblock Zustimmung-Taster	Nein	Funktionsblock Zweihand-Schaltung	Nein	Funktionsblock Betriebsartenwahl	Nein
Funktionsblock Zugangskontrolle	Nein	Schutzart (IP)	IP20	Schutzart (NEMA)	1
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich	Ja	Frequenzmessung	Ja	Geeignet für Tragschienenmontage	Ja
Wand-/Direktmontage möglich	Nein	Fronteinbau möglich	Nein	Rack-Montage möglich	Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	SIL nach IEC 61508	ohne	Performance Level nach EN ISO 13849-1	ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	Nein	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	Nein	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)	Nein	Breite	80.3 mm	Höhe	16.8 mm
Tiefe	104.2 mm	Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85389099
Gewicht	0.061 kg				