

Printrelais 2 S, Einsatz in Wechselrichtern, max. Dauerstrom 50A, Spule 24VDC



Sonepar Artikelnummer	120478375
EAN	8012823377056
Hersteller Artikelnummer	67.22.9.024.4500
Hersteller Typ	67.22.9.024.4500
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,129
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsrelais für Leiterplatte zum Einsatz in Wechselrichtern, 2 Schließer für 50 A (AC1), max. Einschaltstrom 150 A - 5 ms, Brückenkontakte, Kontaktmaterial AgSnO2, Kontaktöffnung größer 5,2 mm, Nennspannung 400 V AC, max. Schaltspannung 690 V AC, max. Schaltleistung AC1/AC7a (400 V AC) 20.000 VA, max. Schaltleistung AC15(230 V AC) 2.300 VA, 1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb(230 V AC) 2 kW, minimale Schaltlast 1000 mW bei 10 V/10 mA, Umgebungstemperatur -40 bis + 70 ° C bei max. Kontaktdauerstrom und Ansteuerung innerhalb des Arbeitsbereichs, Umgebungstemperatur bis 85 ° C im Energiesparmodus bei max. Kontaktdauerstrom, Ansteuerungsbereich und Betrieb im Haltespannungsbereich, Spulennennleistung 1,7 W, minimale Halteleistung 0,17 W, Spulenspannung 24 V DC, Standardbetrieb: Arbeitsbereich 0,9 bis 1,1 x Un, im Energiesparmodus: 0,95 bis 2,5 x Un (kleiner 1 s), Haltespannungsbereich 0,32 bis 0,65 x Un, minimale Halteleistung 0,17 W, Abstand zwischen Leiterplatte und Relais-Grundplatte zur Luftzirkulation beträgt 1,5 mm.

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Leiterplattenanschluss	Komplettgerät mit Sockel	Nein	Mit LED-Anzeige	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0
Nennstrom	50 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Antrieb, Polung	ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs	monostabil	Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	2
Art des Schaltkontaktes	sonstige	Mit zwangsgeführten Kontakten	Nein	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	Silberzinnoxid (AgSnO2)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Betriebsspannung DC	24 V	Max. Einschaltstrom	150 A	Schutzart (IP)	IP40
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7	RT II	Breite	33 mm	Höhe	62 mm
Tiefe	51.5 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.129 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite