

Al-Presskabelschuh DIN 46329 300mm² rm/sm M20 längsdicht gv



Sonepar Artikelnummer	120612678
EAN	8014212350909
Hersteller Artikelnummer	182611
Hersteller Typ	ICAL30020LDV
Hersteller Name	INTERCABLE
Gewicht (Kg)	0,259
Zolltarif Nr.	85369010

für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, nach DIN 46329, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen

Technische Daten

Querschnittsform	rund	Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	300 mm ²
Anschlussgewindemaß (metrisch)	20	Werkstoff	Aluminium
Schmale Flanschausführung	Nein	Min. AWG-Größe	600 kcmil
Max. AWG-Größe	600 kcmil	Geeignet für Al/St-Seile	Nein
Längsdicht	Ja	Kennziffer	34
Anzahl der Befestigungslöcher	1	Hülsenform	lang
Isoliert	Nein	Vorgefüllt mit Dichtmasse	Ja
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85369010
Gewicht	0.259 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite