

Fox Deckenleuchte, Glas weiß, LED, 24W, 3000K, 2100lm



Sonepar Artikelnummer	120641211
EAN	8019282512233
Hersteller Artikelnummer	3564-65-102
Hersteller Typ	3564-65-102-FOX
Hersteller Name	FABAS LUCE
Gewicht (Kg)	1,2
Zolltarif Nr.	94051150

Fox LED, Satinierte LED-Glasleuchte im klassischen Design

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	weiß	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	35000 h	Geeignet für Lampenleistung	24 W
Max. Systemleistung	24 W	Farbtemperatur	2900 .. 3100 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V	Betriebsgerät	elektronischer Trafo	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	ohne
Lichtverteilung	asymmetrisch	Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/ diffus	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	20 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	30 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	40 %	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	5 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	7 %	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %	Schutzart (NEMA)	2
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-10 .. 40 °C
Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Leuchtenlichtausbeute	88 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2100 lm	Lichtfarbe	weiß
Flimmerwert Pst LM	0.9	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Stroboskopeffektwert SVM	0.4

Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	130 mm	Höhe/Tiefe	0 mm
Länge	0 mm	Außendurchmesser	400 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Klirrfaktor (THD)	20 %	Anschlussart	sonstige	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Mit Lampenschutzkorb	Nein
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94051150	Gewicht	1.200 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung