PRODUKTDATENBLATT

Softstarter S801-U, 420A/200kW, St.spg. 24VDC, inkl. Bypass

Sonepar Artikelnummer	120891511
EAN	4015081663491
Hersteller Artikelnummer	169860
Hersteller Typ	S801+U42N3S
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	18,6
Zolltarif Nr.	85044095

Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 600 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 200 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 350 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 420 A, Anlaufklasse: CLASS 10 (Stern-Dreieck-Ersatz), CLASS 20 (Schweranlauf, 3 x Ie für 45 s), CLASS 30 (6 x Ie für 30 s), Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: U, Bestellhinweis: Bei den Baugrößen T, U , V sind Klemmenblöcke für die Anschlüsse erforderlich, -> Zusatzausrüstung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14-1995, GB14048

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu	420 A	**Bemessungsbetriebsspannung Ue**	200 .. 600 V	**Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V**	132 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V	200 kW	**Funktion**	eine Drehrichtung	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz**	0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	**Auslöseklasse**	einstellbar	**Schutzart (IP)**	IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V	200 kW	**Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V**	400 kW	**Interne Überbrückung**	Ja
Mit Display	Nein	**Drehmoment-Regelung**	Nein	**Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating**	50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	0 V	**Spannungsart zur Betätigung**	DC	**Integrierter Überlastschutz des Motors**	Ja
Schutzart (NEMA)	sonstige	**Herkunftsland**	PR	**Zolltarifnummer**	85044095
Gewicht	18.600 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln