

NZM,Energie KI.1, 1600A,4p,Erd,ARMS,ZSI



|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121313846                  |
| EAN                      | 4015081876273              |
| Hersteller Artikelnummer | 189680                     |
| Hersteller Typ           | NZMH4-4-PX1600/VAR-TAZ-AVE |
| Hersteller Name          | EATON                      |
| Gewicht (Kg)             | 35,5                       |
| Zolltarif Nr.            | 85362090                   |

Die xEffect Leitungsschutzschalter der NZM...-PX...-TAZ-Serie mit elektronischem Auslösesystem Power Expert Release (PXR) decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle mit umfassendem Schutzbedarf ab (einschließlich Erdschlussschutz) und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit der Genauigkeitsklasse 1 nach IEC 61557-12. Einschließlich Wartungsmodus ARMS und Zonenselektivität für erweiterten Schutz. Testfunktion und Einstellungen über Mikro-USB-Port direkt am Schalter

Technische Daten

|                                     |               |                                                              |                                |                                                               |                                      |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu             | 1600 A        | Bemessungsspannung                                           | 690 V                          | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 50 kA                                |
| Überlastauslöser Stromeinstellung   | 640 .. 1600 A | Gerätebauart                                                 | Einbaugerät<br>Einschubtechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | sonstige                             |
| Polzahl                             | 4             | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 2 .. 10 A                      | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers        | 3200 .. 38400 A                      |
| Integrierter Erdschlussschutz       | Ja            | Geeignet für Hutschienenmontage                              | Nein                           | Hutschienenmontage optional                                   | Nein                                 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0             | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                       | 0                              | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                         | 0                                    |
| Mit Ausgelöstmelder                 | Nein          | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                      | Nein                           | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis                  | Anschluss über separates Chassisteil |
| Ausführung des Betätigungselements  | Kipphebel     | Komplettgerät mit Schutzeinheit                              | Ja                             | Motorantrieb integriert                                       | Nein                                 |
| Motorantrieb optional               | Ja            | Schutzart (IP)                                               | IP20                           | Herkunftsland                                                 | RO                                   |
| Zolltarifnummer                     | 85362090      | Gewicht                                                      | 35.500 kg                      |                                                               |                                      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • Maßzeichnung